



1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

Identyfikacja preparatu.

Nazwa produktu: Folia w płynie W - wodoodporna -
nieprzepuszczalna dla powietrza

Zastosowanie preparatu.

do bezspoinowego uszczelniania pomieszczeń (łazienki, kabiny prysznicowe, toalety, pralnie, farbiarnie itp.); doskonała izolacja pod płytki ceramiczne, glazurę, terakotę, podłogi drewniane i drewnopochodne, wykładziny syntetyczne itp.; do ochrony powierzchni wrażliwych i narażonych na wilgoć takich jak beton, tynki, płyty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe, jastrychy itp.; można stosować w basenach i zbiornikach ze stojącą wodą.

Po wyschnięciu tworzy przeźroczystą, elastyczną powłokę, odporną na wilgoć i wodę, nieprzepuszczalną dla powietrza.

Identyfikacja producenta:

Nazwa producenta: Wytwórnia Chemiczna DRAGON

Adres producenta: ul. Powstania Listopadowego 14

30-298 Kraków

Telefony producenta: +48126238080, +48126238070, +48126254455

Fax producenta: +48126377930

Telefon alarmowy: +48126238080

Data aktualizacji: 05-05-12

2. Skład i informacje o składnikach.

Wyrób jest preparatem.

Roztwór polimerów wielkocząsteczkowych w mieszaninie alkoholu z dodatkiem środków tiksotropujących.

Nazwa substancji	Nr WE	Stężenie
Synonimy	Nr CAS	(% wag.)
Kategorie niebezpieczeństwa	Numery zwrotów R	
etano-1,2-diol	203-473-3	4 - 10
glikol etylenowy	107-21-1	
Xn	R22	
etanol	200-578-6	25 - 33
alkohol etylowy	64-17-5	
F	R11	
izopropanol	200-661-7	35 - 40
propan-2-ol; alkohol izopropylowy	67-63-0	
F Xi	R11 R36 R67	
octan butylu	204-658-1	1 - 2
ester butylowy kwasu octowego	123-86-4	
	R10 R66 R67	

3. Identyfikacja zagrożeń.

F Wysoce łatwopalny.

Xi Drażniący.

R36 Działa drażniąco na oczy

R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zagrożenia nie wynikające z klasyfikacji:

Typ pożaru B

Grupa wybuchowości: IIA

Klasa temperaturowa: T2 (300C-450C)

Wpływ na środowisko:

Może stanowić zagrożenie dla organizmów wodnych.

Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych.

Zagrożenia fizyczne i chemiczne:

Pary łatwo mieszają się z powietrzem tworząc mieszaniny wybuchowe.

Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń.

Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

4. Pierwsza pomoc.

Zasady ogólne:

W każdym przypadku natychmiast zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską.

Wdychanie:

Poszkodowanego wynieść/wyprowadzić poza obszar narażenia na produkt/opary produktu/mgły produktu.

Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzielin oraz usunąć ciała obce.

Ryzyko inhalacji istnieje tylko w przypadku utworzenia się mgły produktu lub też w wyniku jego znacznego ogrzania.

Zapewnić dostęp świeżego powietrza.

Zapewnić spokój i ciepłe okrycie.

Kontakt ze skórą:

Zanieczyszczoną skórę zmyć dużą ilością wody z mydłem.

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Kontakt z okiem:

Jeżeli możliwe usunąć szkła kontaktowe (jeżeli nie przywarły do oka).

Przemywać otwarte oczy czystą wodą przez co najmniej 15 minut.

Zapewnić pomoc okulistyczną.

Spożycie:

Nie podawać nic doustnie.

Nie prowokować wymiotów.

W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania produktu zawartego w wymiocinach do dróg oddechowych.

Zapewnić pomoc lekarską.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Zasady ogólne:

Nie dopuścić do rozlewania się wód pogaśniczych.

Odciać dopływ gazu.

Udział w akcji ratowniczej mogą brać tylko osoby przeszkolone, wyposażone w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną.

Usunąć z otoczenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii.

Wyłączyć urządzenia zasilane prądem elektrycznym.

Zawiadomić otoczenie o pożarze.

Zawiadomić służby ratownicze o pożarze.

Odpowiednie środki gaśnicze:

Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą lub mgłą wodną.

Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową węglanową lub śniegową (dwutlenek węgla).

Piany odporne na alkohol, mgła wodna, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze.

Nieodpowiednie środki gaśnicze:

Nie stosować zwartych strumieni wody.

Szczególne zagrożenia:

UWAGA !!! Obszar zagrożony wybuchem.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile możliwe usunąć z obszaru zagrożenia.

Szczególne wyposażenie dla ochrony strażaków:

Należy odzież przeciwgazową i aparat izolujący drogi oddechowe.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zasady ogólne:

UWAGA !!! Obszar zagrożony wybuchem.

Pomieszczenia zamknięte intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Usunąć źródła zapłonu, ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących.

Indywidualne środki ostrożności:

Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z punktem 8.

Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją.

Unikać wdychania par.

Środowiskowe środki ostrożności:

Nie dopuścić do skażenia gleby, wód gruntowych i powierzchniowych.

O ile możliwe zlikwidować wyciek, zamknąć dopływ cieczy, uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym.

Pary rozcieńczać rozproszonymi strumieniami wodnymi.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.



Metody oczyszczania:

Małe ilości cieczy posypać materiałem chłonnym (piaskiem).
Po wyschnięciu spoinę zebrać łopatą z zachowaniem zasad BHP.
W przypadku dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebrać ciecz odpompować.
Zabezpieczyć studzienki ściekowe.
Zanieczyszczone powierzchnie spłukać wodą.

7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie.

Postugiwanie się:

Nie wylewać do kanalizacji.
Przestrzegać zasad higieny, po pracy, każdorazowo umyć ręce wodą z mydłem.
Przetrzywać z dala od żywności.
Puste opakowania i zbiorniki mogą zawierać palne lub wybuchowe pary.
Stosować środki ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami na etykiecie opakowania jednostkowego oraz znajdującymi się w punkcie 8.
Unikać kontaktu produktu ze substancjami silnie utleniającymi.
Unikać kontaktu ze skórą lub oczami.
Unikać rozlewania lub rozchlapywania produktu na rozgrzane lub znajdujące się pod napięciem części maszyny.
Używać pojemników, połączeń i sprzętu odpornego na działanie produktu.
Używać tylko urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, o odpowiednim zabezpieczeniu przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
W czasie użytkowania produktu nie jeść ani nie pić.
W czasie użytkowania produktu nie palić.
Wszelkie operacje należy wykonywać zgodnie z zaleceniami niniejszej karty oraz wskazówkami podanymi na etykiecie opakowania jednostkowego.
Zachować środki ostrożności niezbędne przy pracy z chemikaliami.
Zapewnić dobre wentylowanie zamkniętych pomieszczeń.

Magazynowanie:

Chronić przed nadmiernym nagraniem.
Magazynować w magazynie cieczy łatwopalnych.
Należy przechowywać zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie opakowania jednostkowego oraz wymienionymi w punkcie 15.
Nie przechowywać wspólnie z materiałami utleniającymi.
Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
Przechowywać w chłodnych miejscach.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, ognia oraz urządzeń i narzędzi iskrzących.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

Informacje ogólne:

Doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stopnia zagrożenia występującego na danym stanowisku pracy i czynności wykonywanych przez pracownika.

Sprzęt ochrony osobistej - ochrona oczu:

Używać okulary ochronne przylegające.

Sprzęt ochrony osobistej - ochrona rąk:

Używać rękawice ochronne.

Sprzęt ochrony osobistej - ochrona dróg oddechowych:

W przypadku pracy w środowisku o wysokim stężeniu oparów stosować aparat izolujący drogi oddechowe.

Sprzęt ochrony osobistej - ochrona skóry i ciała:

Stosować buty z podeszwami wykonanymi z gumy olejoodpornej.
Stosować odzież roboczą antyelektrostatyczną.

Przepisy prawne dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002, Nr.217, poz. 1833)

Nazwa substancji	NDS [mg/m ³]	NDSch [mg/m ³]	NDSP [mg/m ³]
etano-1,2-diol	15	50	-
etanol	1900	-	-
izopropanol	900	1200	-
kwask octowy	15	30	-
octan butylu	200	950	-
octan winylu	10	30	-

9. Właściwości fizykochemiczne.

Stran fizyczny: ciecz **Barwa:** bezbarwny
Postać: średnioleпка ciecz
Zapach: przyjemny, chemiczny
Temperatura rozkładu: - **Gęstość [kg/L] ok.:** 0,9
Temperatura zapłonu: 11C **pH [-] ok.:** -
Temperatura samozapł. 370C
Temp. wrzenia: 71-198C
Temp. topnienia: -114-17C

Rozpuszczalność: Dodatek wody powoduje koagulację polimeru, niektóre składniki rozpuszczają się w wodzie.

Nazwa substancji	Rozpuszczalność
etano-1,2-diol	Rozpuszczalność w wodzie: w 20 °C miesza się Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych (20°C): miesza się z alkoholami i z acetonem, słabo rozpuszczalny w benzenie, toluenie, w benzynie i w olejach mineralnych, disiarczku węgla i w chlorowcoalkanach
etanol	Rozpuszczalność w wodzie: w 20 °C mieszalny Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: mieszalny z większością rozpuszczalników organicznych
izopropanol	Rozpuszczalność w wodzie: w 20 °C: miesza się Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: miesza się z wieloma rozpuszczalnikami organicznymi
kwask octowy	Rozpuszczalność w wodzie: w 20 °C miesza się Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: miesza się z większością organicznych rozpuszczalników
octan butylu	Rozpuszczalność w wodzie: w 20 °C 10 g/dm ³ (tworzy azeotropowo wrzącą mieszaninę) Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: miesza się z większością rozpuszczalników organicznych
octan winylu	Rozpuszczalność w wodzie: w 20 °C 20 g/dm ³ Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: miesza się z alkoholem i eterem

Granice wybuchowości: dolna: 1,40 % obj., górna: 28,0 % obj. 0

Nazwa substancji	P [hPa]	Gęstość oparów w stos. do pow. [-]
etano-1,2-diol	0,06	2,1 <i>Opary cięższe od powietrza.</i>
etanol	59	1,6 <i>Opary cięższe od powietrza.</i>
izopropanol	43	2,1 <i>Opary cięższe od powietrza.</i>
kwask octowy	15,4	2,1 <i>Opary cięższe od powietrza.</i>
octan butylu	10,7	4,0 <i>Opary cięższe od powietrza.</i>
octan winylu	120	3,0 <i>Opary cięższe od powietrza.</i>

Nazwa substancji	Współczynnik podziału n-oktanol-woda
etano-1,2-diol	-1,36
etanol	-0,32
izopropanol	0,05
kwask octowy	-0,17
octan butylu	1,81
octan winylu	

Inne właściwości
etano-1,2-diol Wartość pH przy 100g/l wody (20C) - 6,0-7,5
Lepkość dynamiczna (25C) - 21 mPa*s
Gęstość (20C) 0,79-0,793 g/cm³
etanol Wartość pH przy 10g/l wody (20C) - 7,0
Lepkość dynamiczna (25C) - 1,2 mPa*s
Gęstość (20C) 0,79-0,793 g/cm³



izopropanol	Wartość pH (20C) - obojętny Lepkość dynamiczna (20C) - 2,2 mPa*s Gęstość (20C) 0,786 g/cm ³
kwas octowy	Wartość pH przy 50g/l wody (20C) - 2,5 Lepkość dynamiczna (20C) - 1,22 mPa*s Gęstość (20C) 1,05 g/cm ³
octan butylu	Wartość pH (20C) - obojętny Lepkość dynamiczna (20C) - 0,74 mPa*s Gęstość (20C) 0,88 g/cm ³
octan winylu	Wartość pH przy 20g/l wody (20C) - 7,0 Lepkość dynamiczna (20C) - 0,43 mPa*s Gęstość (20C) 0,93 g/cm ³

etanol	LDLO (p. o., człowiek) 6000 mg/kg LD50 (p. o., szczur) 7060 mg/kg LD50 (i. p., szczur) 3750 mg/kg LDLO (p. o., pies) 5500 mg/kg LDLO (i. p., pies) 3000 mg/kg LDLO (p. o., kot) 6000 mg/kg LDLO (i. v., kot) 3945 mg/kg LD50 (i. p., królik) 963 mg/kg LD50 (i. v., szczur) 1440 mg/kg LD50 (p. o., królik) 6300 mg/kg LC50 (inhal. mysz) 39 g/m ³ (4 h) LDLO (s. c., mysz) 6600 mg/kg LD50 (i. p., chomik) 5068 mg/kg LDLO (i. v., pies) 1600 mg/kg LD50 (i. v., królik) 2374 mg/kg LD50 (p. o., świnka morska) 5660 mg/kg LD50 (i. v., świnka morska) 3414 mg/kg Objawy specyficzne w badaniach na zwierzętach: Test na podrażnienie oczu (królik): Nieznaczne podrażnienie. Test na podrażnienie skóry (królik): Nieznaczne podrażnienie. Test uczulenia (Magnusson i Kligman): wynik ujemny. Mutagenność bakteryjna: test Ames'a: wynik negatywny.
--------	--

10. Stabilność i reaktywność.

Stabilność:

Niebezpieczne reakcje nie są znane.

W warunkach normalnych produkt jest stabilny.

Reaktywność:

Może powodować zmiękczenie niektórych tworzyw sztucznych.

Nie atakuje metali.

Powolnie wydzielający się kwas octowy może stanowić zagrożenie korozyjne dla metali.

Produktem rozkładu jest kwas octowy.

W warunkach normalnych nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Warunki, których należy unikać:

Unikać kontaktu z substancjami utleniającymi.

Unikać wysokich temperatur.

11. Informacje toksykologiczne.

Informacje ogólne.:

Produkt skażony bitrexem.

Działanie:

drażniące

Drogi wnikania do organizmu:

drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego:

Narażenie może wywołać ból głowy, zmęczenie i stan dezorientacji.

Pary i ciecz mogą powodować podrażnienie skóry.

Pary substancji działają drażniąco na gardło i oczy.

W zatruciu doustnym występują nudności, odbijanie się, obfite wymioty.

Objawy zatrucia przewlekłego:

Ciecz może powodować odtłuszczenie skóry.

Ciecz odtłuszcza skórę.

Przewlekłe zapalenie spojówek.

Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy powodując bóle głowy, bezsenność i drażliwość.

Wdychanie par w dużych stężeniach może oddziaływać na płuca.

Zaburzenia węchu.

Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych.

etano-1,2-diol

LD50 (doustnie, szczur) 4700 mg/kg
LD50 (doustnie, pies) 5500 mg/kg
LDLO (nieznany, człowiek) 1637 mg/kg
LD50 (ip., mysz) 5614 mg/kg
LDLO (ip., królik) 1000 mg/kg
LDLO (sc., mysz) 2700 mg/kg
LDLO (sc., kotka) 2000 mg/kg
LD50 (iv., szczur) 3260 mg/kg
LDLO (iv., królik) 5000 mg/kg
LDLO (im., szczur) 3300 mg/kg
LD50 (doustnie, mysz) 7500 mg/kg
LD50 (doustnie, kotka) 1650 mg/kg
LD50 (doustnie, św. morska) 6610 mg/kg
LD50 (ip., szczur) 5010 mg/kg
LD50 (sc., szczur) 2800 mg/kg
LDLO (sc., świnka morska) 5000 mg/kg
LD50 (doskórnio, królik) 9530 mg/kg
LD50 (iv., mysz) 3000 mg/kg
LDLO (im., królik) 5500 mg/kg
Objawy specyficzne w badaniach na zwierzętach: Test na podrażnienie oczu (królik): nieznaczne podrażnienie. Test na podrażnienie skóry (królik): nieznaczne podrażnienie. Aplikacyjny test skórny (człowiek): wynik ujemny

izopropanol

LD50 (ip., królik) 667 mg/kg
LD50 (doustnie, szczur) 5045 mg/kg
LD50 (skórnio, królik) 12,8 g/kg
LD50 (ip., mysz) 4477 mg/kg
LD50 (iv., mysz) 1509 mg/kg
LD50 (doustnie, mysz) 3600 mg/kg
LDLO (sc., mysz) 6000 mg/kg
LD50 (doustnie, pies) 4797 mg/kg
LD (doustnie, człowiek) 223-5272 mg/kg
LCLo (inhal., szczur) 12.000 (ppm) (8 h)
LD50 (ip., szczur) 2735 mg/kg
LD50 (iv., szczur) 1099 mg/kg
Objawy specyficzne w badaniach na zwierzętach: Test na podrażnienie skóry (królik): nieznaczne podrażnienie. Uczulenie: Test uczulenia (świnka morska): wynik ujemny. Substancja nierakotwórcza w doświadczeniach na zwierzętach. Mutagenność bakteryjna: test Ames'a: wynik negatywny. Bez uszkodzenia płodu w doświadczeniach na zwierzętach. Bez naruszenia zdolności rozrodczej w doświadczeniach na zwierzętach.

kwasy octowy

LD50 (doustnie, szczur) 3310 mg/kg;
LD50 (podskórnio, królik) 1060 mg/kg;
TDLO (inhal., człowiek) 816 ppm (3 min.) - silnie drażniąco;
CL50 (inhalacja szczur) 11,4 mg/l/4h;
Objawy specyficzne w badaniach na zwierzętach: Test na podrażnienie oczu (królik): oparzenia Test na podrażnienie skóry (królik): oparzenia Mutagenność bakteryjna: test Ames'a: wynik negatywny. Mutagenność bakteryjna: Salmonella typhimurium: wynik negatywny. Bez uszkodzenia płodu w doświadczeniach na zwierzętach..

octan butylu

LD50 (doustnie/szczur) 14000 mg/kg
LC50 (inhalacja/szczur) 2000 ppm/4h
LCLo (inhal., człowiek) 200 ppm (objawy podrażnienia)
DL50: (skóra, królik): 14100 mg/kg
Objawy specyficzne w badaniach na zwierzętach: Test na podrażnienie oczu (królik): brak podrażnienia. Test na podrażnienie skóry (królik): brak podrażnienia. Aplikacyjny test skórny (człowiek): brak podrażnienia. Uczulenie: Test uczulenia (świnka morska): brak działania uczulającego. Aplikacyjny test skórny (człowiek): brak działania uczulającego. Mutagenność bakteryjna: test Ames'a: wynik negatywny.

octan winylu

LD50 (i.o. mysz) 1613 mg/kg
LD50 (derm., królik) 2335 mg/kg
LCLo (inhal., szczur) 4000 ppm (4 godz.)
LC50 (inhal., królik) 2500 ppm (4 godz.)
LC50 (inhal., mysz) 1550 ppm (4 godz.)
LD50 (i.o. szczur) 2920 mg/kg
LDLO (i.p., świnka morska) 500 mg/kg

12. Informacje ekologiczne.

Informacje ogólne:



Nie wylewać/wysypywać do wód gruntowych, zbiorników wodnych i kanalizacji.

Niektóre składniki produktu mogą ulec rozpuszczeniu w wodzie.

Ograniczony stopień biodegradowalności.

Po wyschnięciu spoina nie stwarza bezpośredniego zagrożenia ekologicznego.

Po wyschnięciu spoina trudno biodegradowalna.

Produkt trudno rozpuszczalny w wodzie.

etano-1,2-diol

Ulega biodegradacji.

Łatwo rozkłada się biologicznie.

Wskaźnik oceny dla ostrej toksyczności:

-wobec ssaków 1

-wobec ryb < 2,0

-wobec bakterii < 2,0

Działanie biologiczne:

Toksyczność dla ryb: Leuciscus idus CL50: >10000 mg/l/48h;

Toksyczność dla bakterii: Pseudomonas putida UE50:>10000

mg/l/16h

Toksyczność dla Daphnia: Daphnia magna UE50: 74000

mg/l/24h;

etanol

Ulega biodegradacji.

Wskaźnik oceny dla ostrej toksyczności:

wobec ssaków 1

wobec ryb 2,0

wobec bakterii 2,2

Działanie biologiczne: W dużych stężeniach działanie szkodliwe na organizmy wodne. Przy właściwym stosowaniu nie należy oczekiwać zakłóceń działania oczyszczalni ścieków.

Łatwo rozkłada się biologicznie.

Toksyczność dla ryb: Leuciscus idus CL50: 8140 mg/l/48h;

Toksyczność dla Daphnia: Daphnia magna UE50: 9268 -

14221 mg/l/48h

Najwyższe dopuszczalne stężenie toksyczne:

Toksyczność dla bakterii: Pseudomonas putida UE5: 6500

mg/l/15h

Toksyczność dla glonów: Scenedesmus quadricauda IC5:

5000 mg/l/7d

izopropanol

Podlega w znacznym stopniu biodegradacji.

Utlenia się szybko w wodzie na skutek reakcji

fotochemicznych.

Nie ulega bioakumulacji.

Wskaźniki oceny dla ostrej toksyczności:

wobec ssaków: 1

wobec ryb: 2,1

wobec bakterii: 3,0

Działanie biologiczne: Działanie toksyczne na rby i plankton. Według obecnego stanu wiedzy przy właściwym stosowaniu nie należy oczekiwać zakłóceń działania oczyszczalni ścieków.

Toksyczność dla ryb: P. promelas CL50: 9640 mg/l/96h;

Toksyczność dla Daphnia: Daphnia magna UE50:13299

mg/l/48h;

Toksyczność dla glonów: Desmodesmus subspicatus

K150:>1000 mg/l/72h;

Toksyczność dla bakterii: Photobacterium phosphoreum

UE50: 22000 mg/l/15 min

kwas octowy

Ulega biodegradacji.

Łatwo rozkłada się biologicznie.

Nie należy oczekiwać przejścia z roztworu wodnego do

atmosfery.

Wskaźnik oceny dla ostrej toksyczności:

-wobec ssaków: 1

-wobec ryb: 3,4

-wobec bakterii: 2,6

Działanie biologiczne:

Działanie szkodliwe na organizmy wodne. Działanie szkodliwe

ze względu na zmianę pH. Substancją żrącą nawet w postaci

rozcieńczonej.

Toksyczność dla ryb: Limnea macrochirus CL50: 75 mg/l/96h;

P. promelas CL50: 88 mg/l/96h;

Toksyczność dla Daphnia: Daphnia magna UE50: 47

mg/l/24h;

Toksyczność dla bakterii: Photobacterium phosphoreum

UE50: 11 mg/l/15 min

octan butylu

Ulega biodegradacji pod wpływem zaadoptowanych

mikroorganizmów.

Wskaźnik oceny dla ostrej toksyczności:

-wobec ssaków: —

-wobec ryb: 3,9

-wobec bakterii: 3,9

Działanie biologiczne:

Łatwo rozkłada się biologicznie.

Toksyczność dla ryb: Leuciscus idus CL5: 92 mg/l/96h;

Toksyczność dla Daphnia: Daphnia magna UE50: 73 mg/l/24h

Toksyczność dla bakterii: Pseudomonas putida UE50: 959

mg/l/18h

Toksyczność dla glonów: Desmodesmus subspicatus K150:

675 mg/l/72h

octan winylu

Wskaźnik oceny dla ostrej toksyczności:

-wobec ssaków: 1

-wobec ryb: 4,6

-wobec bakterii: 5,2

Toksyczność dla bakterii: bakterie UE0: <1000 mg/l

Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w

powietrzu [ug/m3] w okresie

Nazwa substancji	30 min.	24 h	1 rok
etano-1,2-diol	100	50	10
octan butylu	100	43	8,7

Stężenia substancji zanieczyszczających objętych opłatami za

wprowadzanie do środowiska.

Rodzaj substancji	Stężenie (% obj.)
Alkohole alifatyczne i ich pochodne	60 - 73
Kwasy organiczne, ich związki i pochodne	1 - 2

13. Postępowanie z odpadami.

Odpady z pozostałości:

UWAGA !!! Należy rozważyć możliwość wykorzystania odpadów w

celach przemysłowych bądź nieprzemysłowych.

Niszczanie substancji odbywa się poprzez kontrolowane spalanie.

Odpady produktu nie znajdujące dalszego zastosowania należy

unieszkodliwić przez poddanie procesowi przekształcenia fizycznego

lub chemicznego lub składowanie na składowisku odpadów zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

W przypadku zaistnienia konieczności pozbycia się produktu należy

skierować go do wyspecjalizowanych instytucji zajmujących się

użytkacją odpadów.

Zanieczyszczone opakowania:

Niszczanie opakowań zgodnie z przepisami o usuwaniu odpadów.

Opakowania wielokrotnego użycia mogą być stosowane po uprzednim

odczyszczeniu.

Przepisy prawne:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r w sprawie

wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego

przekształcania odpadów (Dz. U. nr. 37, poz. 339)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r w sprawie

katalogu odpadów (Dz. U. nr. 112, poz. 1206)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r o odpadach (Dz. U. nr. 62, poz.628)

Kod odpadu:

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

14. Informacje o transporcie.

Uwaga!:

Produkt powinien być transportowany zgodnie z obowiązującymi

przepisami, w oryginalnym opakowaniu producenta.

Nr niebezpieczeństwa: 30

nr UN: 1139

Klasa: 3

Kod zagrożenia: F1

Tablica ostrzegawcza:

33

1139

Przepisy szczególne: 640D

ADR Prawidłowa nazwa przewożowa:

POWŁOKA

OCHRONNA W

ROZTWORZE



RID Prawidłowa nazwa przewozowa:

POWŁOKA
OCHRONNA,
ROZTWÓR

Grupa pakowania: II

Ograniczone ilości: LQ6



3

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 1 MGPIPS z dn. 12.02.2003 w zakresie ADR.
Zarządzenie nr 8 MGIP z dn. 21.07.2004 w zakresie RID.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych.

Uwaga:

Zwraca się uwagę użytkownikowi na możliwość istnienia krajowych, międzynarodowych oraz lokalnych przepisów dotyczących produktu.

Przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia człowieka lub środowiska.:

Rozp. MZ z dnia 30.04.2004 w sprawie subst. niebezpiecz. i preparatów niebezpiecz., których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. (Dz.U.2004, Nr.128, poz.1348).

Rozporządzenie MG z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie określenia odpadów które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych, oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystywaniu (Dz.U.1998, Nr.90, poz.573).

Rozporządzenie MGPIPS z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ograniczeń, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.2003, Nr.86, poz.799).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002, Nr.217, poz. 1833)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr. 112, poz. 1206)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. 1996, nr 86, poz. 394; późniejsze zm. Dz.U. 2003, nr 21, poz. 180.

Rozporządzenie MOŚZNIŁ z dn. 5.11.91r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U.91, Nr.116, poz.503).

Rozporządzenie MOŚZNIŁ z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu. (Dz.U.1998, Nr.55, poz.355).

Rozporządzenie MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 2, poz.8 z dnia 06 stycznia 2005).

Rozporządzenie MZ z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U.2002, Nr.142, poz.1194).

Rozporządzenie MZ z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych dla których nie jest wymagane dostarczanie karty charakterystyki (Dz.U.2003, Nr.19, poz.170).

Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.2003, Nr.171, poz.1666).

Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.(Dz.U.2003, Nr.173, poz.1679).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.12.1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500,późniejsze zm. Dz.U, nr 127, poz. 1091, 2002.)

Rozporządzenie RM z dnia 10.09.1996 r. w sprawie prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114/96 poz. 545 z późn. zmianami (Dz. U. Nr 127 poz.1092,2002)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.2001, Nr.11, poz.84).


Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2000, Nr.50, poz.601).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2003, Nr.58, poz.515).

Informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania opakowań.:

Umieścić ostrzeżenie "Chronić przed dziećmi".

Oznakowanie opakowań:



F Wysoce łatwopalny.

Xi Drażniący.

R36 Działa drażniąco na oczy

R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

S1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

S7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

S23 Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S29 Nie wprowadzać do kanalizacji.

S33 Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

16. Inne informacje.

Niezbędne szkolenia:

Należy udostępnić użytkownikowi niniejszą kartę charakterystyki.

Szkolenie BHP na stanowisku pracy.

Szkolenie BHP ogólne.

Szkolenie p.-poż. (cieczce łatwopalne i wybuchowe).

Szkolenie p.-poż. ogólne.

Szkolenie w zakresie zapobiegania wyciekom i usuwania ich skutków.

Źródła danych na podstawie których opracowano kartę charakterystyki.:

"Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych" - Wydawnictwo FORUM

"Przewóz materiałów niebezpiecznych" - Poradnik kierowcy

Karty charakterystyki substancji lub preparatów otrzymane od dostawców.

Praktyczny poradnik "Niebezpieczne Substancje" - Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA

Źródła internetowe

Podstawa prawna opracowania karty charakterystyki.:

Kartę charakterystyki opracowano na podstawie Rozporządzenia MZ w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego z dnia 14 grudnia 2004 r (Dz.U. nr 2, poz.8 z dnia 06 stycznia 2005)

Przepisy WE: dyrektywa 91/155/EWG (z dn. 05.03.1991) (Dz.Urz.WE L 76 z 22.03.1991); dyrektywa 93/112/WE (10.12.1993) (Dz.Urz. WE L 314 z 16.12.1993); dyrektywa 2001/58/WE (27.07.2001) (Dz.Urz. WE L 212 z 07.08.2001)

Wyjaśnienie oznaczeń:

R10 Substancja łatwopalna.

R11 Produkt wysoce łatwopalny.

R22 Działa szkodliwie po połknięciu

R34 Powoduje oparzenia

R35 Powoduje poważne oparzenia

R36 Działa drażniąco na oczy

R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę

R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Sposób użycia:

1. Podłoże powinno być suche, chłonne, wolne od zanieczyszczeń (pyłom, tłuszczu, starych farb itp.). Stare powłoki usunąć "Zmywaczem starych powłok lakierowych" firmy DRAGON. Do ścian zagrzybionych,



porośniętych glonami, mchem i pleśnią zastosować "Płyn do sanityzacji ścian" firmy DRAGON. Podłoże mocno pyłące zagruntować "Podkładem gruntującym GRUNT S" firmy DRAGON. Ubytki i pęknięcia uzupełnić i wyrównać masą szpachlową DRAGON.

2. Oczyszczyć podłoże z kurzu i pyłu np. odkurzaczem.
3. Zawartość opakowania wymieszać.
4. Nanosić jedną warstwę pędzlem lub wałkiem. Wskazane jest nałożenie dwóch lub trzech warstw (w miejscach szczególnie narażonych na wodę).
6. Kolejną warstwę nakładać po około 2 godzinach lub całkowitym wyschnięciu poprzedniej.
7. Narzędzia po pracy umyć w denaturacie lub "Płynie do czyszczenia pędzli" Dragon.
8. Powierzchnia jest gotowa do dalszych prac po około 6 godzinach, w warunkach normalnych.

Aktualizacje karty charakterystyki:

<i>Data akt.</i>	<i>Kod karty</i>	<i>Data wyc.</i>
	<i>Uwagi</i>	
05-05-12	MSDS/FW/05-05-12/PL Aktualna wersja.	
03-11-24	MSDS/FW/03-11-24/PL Aktualizacja danych	05-05-12
03-08-01	MSDS/FW/03-08-01/PL Aktualizacja danych o szkodliwości dla środowiska naturalnego	03-11-24
03-02-07	MSDS/FW/03-01-29/PL Aktualizacja karty w związku z wejściem w życie nowych przepisów prawnych.	03-08-01

Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń i są podane w celu opisanego produktu z punktu widzenia wymogów bezpieczeństwa. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą reklamacji. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzania przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnienia bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszelkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Producent zastrzega sobie prawo stosowania wcześniejszych wersji karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego w okresie przejściowym, aż do całkowitego wprowadzenia ustaleń zawartych w niniejszej wersji.

Oznaczenie karty: MSDS/FW/05-05-12/DRAGON/PL

© Wytwórnia Chemiczna DRAGON

Niniejsza karta charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody.

Koniec karty charakterystyki.