



**1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.**

**Identyfikacja preparatu.**

Nazwa produktu: Rozcieńczalnik do wyrobów nitrocelulozowych ogólnego stosowania

**Zastosowanie preparatu.**

- do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych,
- czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu,
- może być stosowany jako zmywacz do lakierów.

**Identyfikacja producenta:**

Nazwa producenta: Wytwórnia Chemiczna DRAGON  
Adres producenta: ul. Powstania Listopadowego 14  
30-298 Kraków  
Telefony producenta: +48126238080, +48126238070, +48126254455  
Fax producenta: +48126377930

**Telefon alarmowy: +48126238080**

Data aktualizacji: 05-05-12

**2. Skład i informacje o składnikach.**

Wyrob jest preparatem.

Mieszanina związków organicznych o własnościach dostosowanych do rozcieńczania wyrobów (farb, lakierów, klejów mas uszczelniających itp.) nitrocelulozowych, do ogólnego stosowania.

Nazwa substancji Synonimy	Nr WE Nr CAS	Stężenie (% wag.)
<i>Kategorie niebezpieczeństwa</i>	<i>Numery zwrotów R</i>	
izobutanol	201-148-0	10 - 35
<i>alkohol izobutylový; 2-metylopropan-1-ol,</i>	<i>78-83-1</i>	
Xi	R10 R37/38 R41 R67	
ksylen (mieszanina izomerów)	215-535-7	20 - 90
<i>dimetylobenzen; dimetylobenzen - mieszanina izomerów</i>	<i>1330-20-7</i>	
Xi Xn	R10 R20/21 R38	
octan butylu	204-658-1	5 - 45
<i>ester butylowy kwasu octowego</i>	<i>123-86-4</i>	
	R10 R66 R67	
octan etylu	205-500-4	5 - 45
<i>ester etylowy kwasu octowego</i>	<i>141-78-6</i>	
F Xi	R11 R36 R66 R67	

**3. Identyfikacja zagrożeń.**

- F Wysoce łatwopalny.  
Xn Szkodliwy.  
R20/21 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą  
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu  
R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry  
R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zagrożenia nie wynikające z klasyfikacji:

Typ pożaru B

Grupa wybuchowości: IIA

Klasa temperaturowa: T2 (300C-450C)

Wpływ na środowisko:

- Lżejszy od wody, gromadzi się na jej powierzchni.
- Może stanowić zagrożenie dla organizmów wodnych.
- Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych.

Zagrożenia fizyczne i chemiczne:

- Mogą powstawać ładunki elektrostatyczne w wyniku przepływu i innych ruchów cieczy.

Pary łatwo mieszają się z powietrzem tworząc mieszaniny wybuchowe.  
Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń.  
Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

**4. Pierwsza pomoc.**

**Zasady ogólne:**

W każdym przypadku natychmiast zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską.

**Wdychanie:**

Poszkodowanego wynieść/wyprowadzić poza obszar narażenia na produkt/opary produktu/mgły produktu.  
Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzielin oraz usunąć ciała obce.  
Ryzyko inhalacji istnieje tylko w przypadku utworzenia się mgły produktu lub też w wyniku jego znacznego ogrzania.  
Zapewnić dostęp świeżego powietrza.  
Zapewnić spokój i ciepłe okrycie.

**Kontakt ze skórą:**

Zanieczyszczoną skórę zmyć dużą ilością wody.  
Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

**Kontakt z okiem:**

Jeżeli możliwe usunąć szkła kontaktowe (jeżeli nie przywarły do oka).  
Przemywać otwarte oczy czystą wodą przez co najmniej 15 minut.  
Zapewnić pomoc okulistyczną.

**Spożycie:**

Nie podawać nic doustnie.  
W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania produktu zawartego w wymiocinach do dróg oddechowych.  
Zapewnić pomoc lekarską.

**5. Postępowanie w przypadku pożaru.**

**Zasady ogólne:**

Nie dopuścić do rozlewania się wód pogaśniczych.  
Odciać dopływ gazu.  
Udział w akcji ratowniczej mogą brać tylko osoby przeszkolone, wyposażone w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną.  
Usunąć z otoczenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii.  
Wyłączyć urządzenia zasilane prądem elektrycznym.  
Zawiadomić otoczenie o pożarze.  
Zawiadomić służby ratownicze o pożarze.

**Odpowiednie środki gaśnicze:**

Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą lub mgłą wodną.  
Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową węglanową lub śniegową (dwutlenek węgla).  
Piany odporne na alkohol, mgła wodna, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze.

**Nieodpowiednie środki gaśnicze:**

Nie stosować zwartych strumieni wody.

**Szczególne zagrożenia:**

UWAGA !!! Obszar zagrożony wybuchem.  
Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile możliwe usunąć z obszaru zagrożenia.

**Szczególne wyposażenie dla ochrony strażaków:**

Nałożyć odzież przeciwgazową i aparat izolujący drogi oddechowe.

**6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.**

**Zasady ogólne:**

UWAGA !!! Obszar zagrożony wybuchem.  
Pomieszczenia zamknięte intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.  
Usunąć źródła zapłonu, ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących.

**Indywidualne środki ostrożności:**

Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z punktem 8.  
Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją.  
Unikać wdychania par.

**Środowiskowe środki ostrożności:**



Nie dopuścić do skażenia gleby, wód gruntowych i powierzchniowych.  
O ile możliwe zlikwidować wyciek, zamknąć dopływ cieczy, uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym.

Pary rozcieńacza rozproszonymi strumieniami wodnymi.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.

**Metody oczyszczania:**

Małe ilości cieczy posypać materiałem chłonnym (piaskiem).

W przypadku dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.

Zanieczyszczone powierzchnie spłukać wodą.

**7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie.**

**Posługiwanie się:**

Nie wylewać do kanalizacji.

Przestrzegać zasad higieny, po pracy, każdorazowo umyć ręce wodą z mydłem.

Przetrzymywać z dala od żywności.

Puste opakowania i zbiorniki mogą zawierać palne lub wybuchowe pary.

Stosować środki ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami na etykiecie opakowania jednostkowego oraz znajdującymi się w punkcie 8.

Unikać kontaktu produktu ze substancjami silnie utleniającymi.

Unikać kontaktu ze skórą lub oczami.

Unikać rozlewania lub rozchlapywania produktu na rozgrzane lub znajdujące się pod napięciem części maszyn.

Używać pojemników, połączeń i sprzętu odpornego na działanie produktu.

Używać tylko urządzenia w wykonaniu przeciwybuchowym, o odpowiednim zabezpieczeniu przed wyładowaniami elektrostatycznymi. W czasie użytkowania produktu nie jeść ani nie pić.

W czasie użytkowania produktu nie palić.

Wszelkie operacje należy wykonywać zgodnie z zaleceniami niniejszej karty oraz wskazówkami podanymi na etykiecie opakowania jednostkowego.

Zachować środki ostrożności niezbędne przy pracy z chemikaliami.

Zapewnić dobre wentylowanie zamkniętych pomieszczeń.

**Magazynowanie:**

Chronić przed nadmiernym nagraniem.

Magazynować w magazynie cieczy łatwopalnych.

Należy przechowywać zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie opakowania jednostkowego oraz wymienionymi w punkcie 15.

Nie przechowywać wspólnie z materiałami utleniającymi.

Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

Przechowywać w chłodnych miejscach.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, ognia oraz urządzeń i narzędzi iskrzących.

**8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.**

**Informacje ogólne:**

Doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stopnia zagrożenia występującego na danym stanowisku pracy i czynności wykonywanych przez pracownika.

**Sprzęt ochrony osobistej - ochrona oczu:**

Używać okulary ochronne przylegające.

**Sprzęt ochrony osobistej - ochrona rąk:**

Używać rękawice ochronne olejoodporne powlekane.

**Sprzęt ochrony osobistej - ochrona dróg oddechowych:**

W przypadku pracy w środowisku o wysokim stężeniu oparów stosować aparat izolujący drogi oddechowe.

**Sprzęt ochrony osobistej - ochrona skóry i ciała:**

Stosować buty z podeszwami wykonanymi z gumy olejoodpornej.

Stosować odzież roboczą antyelektrostatyczną.

**Przepisy prawne dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń:**

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002, Nr.217, poz. 1833)

Nazwa substancji	NDS [mg/m <sup>3</sup> ]	NDSch [mg/m <sup>3</sup> ]	NDSp [mg/m <sup>3</sup> ]
izobutanol	100	200	-
ksylen (mieszana izomerów)	100	350	-
octan butylu	200	950	-

octan etylu	200	600	-
-------------	-----	-----	---

**9. Właściwości fizykochemiczne.**

Stran fizyczny: ciecz Barwa: bezbarwny do słomkowego

Postać: niskolepka, przezroczysta ciecz

Zapach: charakterystyczny, ostry, chemiczny

Temperatura rozkładu: - Gęstość [kg/L] ok.: 0,9

Temperatura zapłonu: 25C pH [-] ok.: -

Temperatura samozapł. 370C

Temp. wrzenia: 77-137C

Temp. topnienia: -108--34C

**Rozpuszczalność:**

Nazwa substancji Rozpuszczalność  
izobutanol rozpuszczalność:  
-w wodzie(20 °C): 85 [g/dm<sup>3</sup>]  
-w rozpuszczalnikach organicznych:  
dobrze w etanolu, acetonie i eterze.

ksylen (mieszana izomerów) Rozpuszczalność:  
w wodzie (20C) 0,2g/L.  
w etanolu - rozpuszcza się  
octan butylu Rozpuszczalność w wodzie: w 20 °C 10 g/dm<sup>3</sup> (tworzy azeotropowo wrzącą mieszaninę)  
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: miesza się z większością rozpuszczalników organicznych

octan etylu Rozpuszczalność w wodzie: w 20 °C: 86 g/l (tworzy mieszaninę azeotropową)  
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: mieszalny z większością rozpuszczalników organicznych, tworzy mieszaniny azeotropowe

Granice wybuchowości: dolna: 1,40 % obj., górna: 13,5 % obj. 0

Nazwa substancji	P [hPa]	Gęstość oparów w stos. do pow. [-].
izobutanol	10,6	2,6 <i>Opary cięższe od powietrza.</i>
ksylen (mieszana izomerów)	10	3,7 <i>Opary cięższe od powietrza.</i>
octan butylu	10,7	4,0 <i>Opary cięższe od powietrza.</i>
octan etylu	98,8	3,0 <i>Opary cięższe od powietrza.</i>

Nazwa substancji	Współczynnik podziału n-oktanol-woda
izobutanol	0,79
ksylen (mieszana izomerów)	3,1
octan butylu	1,81
octan etylu	0,73

Inne właściwości	
izobutanol	Wartość pH przy 80g/l wody (20C) - 7,0 Lepkość dynamiczna (25C) - 4 mPa*s Gęstość (20C) 0,802 g/cm <sup>3</sup>
ksylen (mieszana izomerów)	Wartość pH - nie stosuje się Lepkość dynamiczna (20C) ~ 0,6 mPa*s Gęstość (20C) 0,86 g/cm <sup>3</sup>
octan butylu	Wartość pH (20C) - obojętny Lepkość dynamiczna (20C) - 0,74 mPa*s Gęstość (20C) 0,88 g/cm <sup>3</sup>
octan etylu	Wartość pH (20C) - brak dostępnych danych Lepkość dynamiczna (20C) - 0,44 mPa*s Gęstość (20C) 0,90 g/cm <sup>3</sup>

**10. Stabilność i reaktywność.**

**Stabilność:**

W warunkach normalnych produkt jest stabilny.

**Reaktywność:**

Może powodować zmiękczenie niektórych tworzyw sztucznych.

Nie atakuje metali.

W warunkach normalnych nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Warunki, których należy unikać:



Unikać kontaktu z substancjami utleniającymi.  
Unikać wysokich temperatur.

### 11. Informacje toksykologiczne.

**Działanie:**

drażniące

**Drogi wnikania do organizmu:**

drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

**Objawy zatrucia ostrego:**

Narażenie może wywołać ból głowy, zmęczenie i stan dezorientacji.

Pary i ciecz mogą powodować podrażnienie skóry.

Pary substancji działają drażniąco na gardło i oczy.

W zatruciu doustnym występują nudności, odbijanie się, obfite wymioty.

W zatruciu inhalacyjnym występują podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie spojówek, zaczerwienienie i rozpuchlienie błon śluzowych jamy ustnej, kaszel, bóle i zawroty głowy.

**Objawy zatrucia przewlekłego:**

Przewlekłe zapalenie spojówek.

Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy powodując bóle głowy, bezsenność i drażliwość.

Wdychanie par w dużych stężeniach może oddziaływać na płuca.

Zaburzenia węchu.

Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych.

**izobutanol**

Toksyczność ostra

LD50 (drogą pokarmową, szczur) 2 460 mg/kg

LD50 (drogą pokarmową, mysz) 3 500 mg/kg

LD50 (skóra, królik) 3 400 mg/kg

CL50 (inhalacja, szczur): >24mg/l/4h

DL50 (skóra, szczur): >2000mg/kg

Objawy specyficzne w badaniach na zwierzętach:

Test na podrażnienie oczu (królik): Podrażnienie.

Test na podrażnienie skóry (królik): Brak podrażnienia.

**ksylen (mieszanina izomerów)**

LD50 (doustnie/szczur) 4300 mg/kg

LC50 (inhalacja/szczur) 5000 mg/L

LDL0 (doustnie/człowiek) 50mg/kg

LCL0 (inhalacja/człowiek) 10000 mg/L

DL50 (skóra/królik) ~4500 mg/kg

Objawy specyficzne w badaniach na zwierzętach:

Test na podrażnienie oczu (królik): Podrażnienie.

Test na podrażnienie skóry (królik): Podrażnienie.

Brak wskazań w sprawie aktywności rakotwórczej

Mutagenność: bakteryjna *Bacillus subtilis*: wynik negatywny.

Mutagenność: (test na komórkach ssaków) jąderka: wynik negatywny.

**octan butylu**

LD50 (doustnie/szczur) 14000 mg/kg

LC50 (inhalacja/szczur) 2000 ppm/4h

LCL0 (inhal., człowiek) 200 ppm (objawy podrażnienia)

DL50: (skóra, królik): 14100 mg/kg

Objawy specyficzne w badaniach na zwierzętach:

Test na podrażnienie oczu (królik): brak podrażnienia.

Test na podrażnienie skóry (królik): brak podrażnienia.

Aplikacyjny test skóry (człowiek): brak podrażnienia.

Uczulenie:

Test uczulenia (świnka morska): brak działania uczulającego.

Aplikacyjny test skóry (człowiek): brak działania uczulającego.

Mutagenność bakteryjna: test Ames'a: wynik negatywny.

**octan etylu**

LD50 (p.o., szczur) 5620 mg/kg

LC50 (inhal., szczur) 1600 ppm/8 h

LDLO (s. c., szczur) 5000 mg/kg

LD50 (p.o., mysz) 4100 mg/kg

LD50 (i.p., mysz) 709 mg/kg

LCL0 (inhal., mysz) 31 g/m<sup>3</sup>(2 h)

LCL0 (inhal., kot) 61 g/m<sup>3</sup>

LD50 (s.c., kot) 3000 mg/kg

LD50 (p.o., królik) 4935 mg/kg

LD50 (p.o., świnka morska) 5500 mg/kg

LCL0 (inhal., świnka morska) 77 mg/m<sup>3</sup>/1h

LD50 (s.c., świnka morska) 3000 mg/kg

Objawy specyficzne w badaniach na zwierzętach:

Test na podrażnienie oczu (królik): brak podrażnienia.

Test na podrażnienie skóry (królik): brak podrażnienia.

Test uczulenia (świnka morska): wynik ujemny.

Mutagenność bakteryjna: test Ames'a: wynik negatywny.

### 12. Informacje ekologiczne.

**Informacje ogólne:**

Nie wylewać/wysypywać do wód gruntowych, zbiorników wodnych i kanalizacji.

Niektóre składniki produktu mogą ulec rozpuszczeniu w wodzie.

Ograniczony stopień biodegradowalności.

Po rozlaniu przenika do gleby i wód gruntowych.

Produkt trudno rozpuszczalny w wodzie.

Rozprzestrzenia się na powierzchni wody tworząc cienki film.

**izobutanol**

Substancja łatwo biodegradowalna. Działa toksycznie na

organizmy wodne. Nie należy dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, ścieków i gleby.

Działanie biologiczne:

Toksyczność dla ryb: *P. promelas* CL50: 1430 mg/l/96h;

Toksyczność dla *Daphnia*: *Daphnia magna* UE50: 1439

mg/l/48h;

Toksyczność dla glonów: *Desmodesmus subspicatus* K150:

1250 mg/l/48h;

Toksyczność dla bakterii: *Entosiphon sulcatum* UE5: 295

mg/l/72h

**ksylen (mieszanina izomerów)**

Ulega biodegradacji pod wpływem zaadaptowanych

mikroorganizmów.

Działanie biologiczne: Działanie szkodliwe na organizmy

wodne.

Łatwo rozkłada się biologicznie.

Toksyczność dla ryb: *Leuciscus idus* CL50: 86 mg/l/48h;

*Onchorhynchus mykiss*: CL50: 14

mg/l/96h

Toksyczność dla *Daphnia*: *Daphnia magna* UE50: 165

mg/l/24h

**octan butylu**

Ulega biodegradacji pod wpływem zaadaptowanych

mikroorganizmów.

Wskaźnik oceny dla ostrej toksyczności:

-wobec ssaków: —

-wobec ryb: 3,9

-wobec bakterii: 3,9

Działanie biologiczne:

Łatwo rozkłada się biologicznie.

Toksyczność dla ryb: *Leuciscus idus* CL5: 92 mg/l/96h;

Toksyczność dla *Daphnia*: *Daphnia magna* UE50: 73 mg/l/24h

Toksyczność dla bakterii: *Pseudomonas putida* UE50: 959

mg/l/18h

Toksyczność dla glonów: *Desmodesmus subspicatus* K150:

675 mg/l/72h

**octan etylu**

Ulega biodegradacji.

Łatwo rozkłada się biologicznie.

Wskaźnik oceny dla ostrej toksyczności:

-wobec ssaków: —

-wobec ryb: —

-wobec bakterii: —

Działanie biologiczne: Działanie toksyczne na ryby i plankton.

Przy właściwym stosowaniu nie należy oczekiwać zakłóceń

działania oczyszczalni ścieków.

Toksyczność dla ryb: *P. promelas* CL50: 230 mg/l/96h;

Toksyczność dla *Daphnia*: *Daphnia magna* UE50: 717

mg/l/48h;

Toksyczność dla glonów: *Desmodesmus subspicatus* K150:

3300 mg/l/48h;

Toksyczność dla bakterii: *Pseudomonas putida* UE10:2900

mg/l/16h

Produkt reaguje z wodą

*Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu [ug/m<sup>3</sup>] w okresie*

Nazwa substancji	30 min.	24 h	1 rok
ksylen (mieszanina izomerów)	100	50	10
octan butylu	100	43	8,7
octan etylu	100	43	8,7

*Stężenia substancji zanieczyszczających objętych opłatami za wprowadzanie do środowiska.*

Rodzaj substancji	Stężenie (% obj.)
Alkohole alifatyczne i ich pochodne	10 - 35



Kwasy organiczne, ich związki i pochodne	10	-	90
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne	20	-	90

### 13. Postępowanie z odpadami.

#### Odpady z pozostałości:

UWAGA !!! Należy rozważyć możliwość wykorzystania odpadów w celach przemysłowych bądź nieprzemysłowych.

Niszczanie substancji odbywa się poprzez kontrolowane spalanie.

Odpady produktu nie znajdujące dalszego zastosowania należy unieszkodliwić przez poddanie procesowi przekształcenia fizycznego lub chemicznego lub składowanie na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku zaistnienia konieczności pozbycia się produktu należy skierować go do wyspecjalizowanych instytucji zajmujących się utylizacją odpadów.

#### Zanieczyszczone opakowania:

Niszczanie opakowań zgodnie z przepisami o usuwaniu odpadów.

Opakowania wielokrotnego użycia mogą być stosowane po uprzednim oczyszczeniu.

#### Przepisy prawne:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr. 37, poz. 339)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr. 112, poz. 1206)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r o odpadach (Dz. U. nr. 62, poz.628)

#### Kod odpadu:

15 01 04	Opakowania z aluminium
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
15 01 07	Opakowania ze szkła gospodarczego
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych

### 14. Informacje o transporcie.

#### Uwaga!

Produkt powinien być transportowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oryginalnym opakowaniu producenta.

Nr niebezpieczeństwa: 30

nr UN: 1263

Klasa: 3 Kod zagrożenia: F1

Tablica ostrzegawcza:

33
1263

Przepisy szczególne: 640D

ADR Prawidłowa nazwa przewozowa:

MATERIAŁ  
POKREWNY DO  
FARB

RID Prawidłowa nazwa przewozowa:

DODATKI DO FARB

Grupa pakowania: II

Ograniczone ilości: LQ6



Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 1 MGPIPS z dn. 12.02.2003 w zakresie ADR.

Zarządzenie nr 8 MGIP z dn. 21.07.2004 w zakresie RID.

### 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych.

#### Uwaga:

Zwraca się uwagę użytkownikowi na możliwość istnienia krajowych, międzynarodowych oraz lokalnych przepisów dotyczących produktu.

#### Przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia człowieka lub środowiska.:

Rozp. MZ z dnia 30.04.2004 w sprawie subst. niebezpiecz. i preparatów niebezpiecz., których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.(Dz.U.2004, Nr.128, poz.1348).

Rozporządzenie MG z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie określenia odpadów które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych, oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystywaniu (Dz.U.1998, Nr.90, poz.573).

Rozporządzenie MGPIPS z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ograniczeń, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.2003, Nr.86, poz.799).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002, Nr.217, poz. 1833)

Rozporządzenie MOŚZNiL z dn. 5.11.91r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U.91, Nr.116, poz.503).

Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U.1997, Nr.162, poz.1135).

Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu. (Dz.U.1998, Nr.55, poz.355).

Rozporządzenie MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 2, poz.8 z dnia 06 stycznia 2005).

Rozporządzenie MZ z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U.2002, Nr.142, poz.1194).

Rozporządzenie MZ z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych dla których nie jest wymagane dostarczanie karty charakterystyki (Dz.U.2003, Nr.19, poz.170).

Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.2003, Nr.171, poz.1666).

Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.(Dz.U.2003, Nr.173, poz.1679).

Rozporządzenie MZiOS w sprawie zasad i częstotliwości dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.1993, Nr.26, poz.116).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.12.1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500 z późn. zmianami)

Rozporządzenie RM z dnia 10.09.1996 r. w sprawie prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114/96 poz. 545 z późn. zmianami (Dz. U. Nr 127 poz.1092)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.2001, Nr.11, poz.84).


Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2000, Nr.50, poz.601).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2003, Nr.58, poz.515).

#### Informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania opakowań.:

Umieścić ostrzeżenie "Chronić przed dziećmi".

#### Oznakowanie opakowań:



F Wysoce łatwopalny.

Xn Szkodliwy.

R20/21 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

S2 Chronić przed dziećmi.

S7/9 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.

S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

S25 Unikać zanieczyszczenia oczu.

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S33 Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

S37/39 Nosić odpowiednie rękawice i okulary lub ochronę twarzy.





S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -  
pokaż opakowanie lub etykietę.

Zawiera:

ksylen (mieszanka  
izomerów)

**16. Inne informacje.**

*Niezbędne szkolenia:*

Należy udostępnić użytkownikowi niniejszą kartę charakterystyki.

Szkolenie BHP na stanowisku pracy.

Szkolenie BHP ogólne.

Szkolenie p.-poż. (ciecze łatwopalne i wybuchowe).

Szkolenie p.-poż. ogólne.

Szkolenie w zakresie zapobiegania wyciekom i usuwania ich skutków.

*Źródła danych na podstawie których opracowano kartę charakterystyki.:*

"Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych" - Wydawnictwo  
FORUM

"Przewóz materiałów niebezpiecznych" - Poradnik kierowcy

Karty charakterystyki substancji lub preparatów otrzymane od  
dostawców.

Praktyczny poradnik "Niebezpieczne Substancje" - Wydawnictwo  
Informacji Zawodowej WEKA

Źródła internetowe

*Podstawa prawna opracowania karty charakterystyki.:*

Kartę charakterystyki opracowano na podstawie Rozporządzenia MZ  
w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu  
niebezpiecznego z dnia 14 grudnia 2004 r (Dz.U. nr 2, poz.8 z dnia 06  
stycznia 2005)

Przepisy WE: dyrektywa 91/155/EWG (z dn. 05.03.1991) (Dz.Urz.WE  
L 76 z 22.03.1991); dyrektywa 93/112/WE (10.12.1993) (Dz.Urz. WE L  
314 z 16.12.1993); dyrektywa 2001/58/WE (27.07.2001) (Dz.Urz. WE  
L 212 z 07.08.2001)

*Wyjaśnienie oznaczeń:*

- R10 Substancja łatwopalna.
- R11 Produkt wysoce łatwopalny.
- R20/21 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze  
skórą
- R36 Działa drażniąco na oczy
- R37/38 Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę
- R38 Działa drażniąco na skórę
- R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
- R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie  
lub pęknięcie skóry
- R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

*Sposób użycia:*

1. Rozcieńczanie. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu  
rozcieńczonego.
2. Czyszczenie zabrudzonych pędzli, narzędzi i elementów. Elementy  
oczyszczane zanurzyć w rozcieńczalniku lub przetrzeć namoczoną w  
rozcieńczalniku czystą szmatką albo czystym pędzlem. Następnie wytrzeć  
czystą, suchą szmatką. Operację powtarzać aż do uzyskania pożądanych  
efektów.

Aktualizacje karty charakterystyki:

Data akt.	Kod karty	Data wyc.
	<i>Uwagi</i>	
05-05-12	MSDS/RN/05-05-12/PL	
	Aktualna wersja.	
05-03-14	MSDS/RN/05-03-14/PL	05-05-12
	Aktualizacja danych	
04-06-25	MSDS/RN/04-06-25/PL	05-03-14
	Aktualizacja karty w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MZ w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego z dnia 14 grudnia 2004 r (Dz.U. nr 2, poz. 8 z dnia 06 stycznia 2005)	
04-05-10	MSDS/RN/04-05-10/PL	04-06-25
	Aktualizacja danych o szkodliwości dla środowiska naturalnego	
03-11-24	MSDS/RN/03-11-24/PL	04-05-10
	Aktualizacja oznaczeń na opakowaniach	
02-09-20	MSDS/RN/02-09-20/PL	03-11-24
	Aktualizacja danych o szkodliwości dla środowiska naturalnego	

02-07-11 MSDS/RN/02-02-06/PL

02-09-20

Aktualizacja karty w związku z wejściem w życie nowych  
przepisów prawnych.

Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i  
doświadczeń i są podane w celu opisanego produktu z punktu widzenia  
wymogów bezpieczeństwa. Nie stanowią one gwarancji właściwości  
produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą reklamacji.  
Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są  
kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków  
bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika. Na użytkownika  
spoczywa obowiązek sprawdzania przydatności wyrobu do określonych  
zastosowań oraz zapewnienia bezpiecznego stanowiska pracy i  
przestrzegania wszelkich obowiązujących uregulowań prawnych.

*Producent zastrzega sobie prawo stosowania wcześniejszych wersji karty  
charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego w okresie  
przejściowym, aż do całkowitego wprowadzenia ustaleń zawartych w  
niniejszej wersji.*

Oznaczenie karty: MSDS/RN/05-05-12/DRAGON/PL

© Wytwórnia Chemiczna DRAGON

*Niniejsza karta charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego nie  
może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez  
wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody.*

*Koniec karty charakterystyki.*