

Informacja Techniczna

PKWiU: 24.30.22-79.31
NORMA: KKW nr 180/2001

ROZCIĘNCZALNIK DO FARBY DROMAL®

ZASTOSOWANIE

Rozcieńczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania farb akrylowych do znakowania jezdni (DROMAL®GU, DROMAL®AIRLESS) do wymaganej lepkości oraz do mycia urządzeń i narzędzi do aplikacji farb i mas chemoutwardzalnych. Rozcieńczalnik również przeznaczony jest do rozcieńczania farby AKRYBET® B-30.

SPOSÓB STOSOWANIA

Rozcieńczalnik należy dodawać do farby małymi porcjami w ilości do 2 % wagowych w stosunku do farby, dokładnie mieszając, aż do uzyskania lepkości roboczej.

SKŁADOWANIE

24 miesiące od daty produkcji
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia.

OPAKOWANIA

20 litr

BHP i P.Poż.

Rozcieńczalnik jest wyrobem wysoce łatwopalnym. Zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne, dlatego też podczas wykonywania prac należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP i P.Poż. W trakcie prac malarskich zabrania się palenia tytoniu, używania otwartego ognia i spożywania posiłków.

Manipulowanie rozcieńczalnikiem należy prowadzić w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przestrzeniach otwartych.

ATESTY

Ocena Higieniczna nr HK/B/1266/01/2000 wydana przez PZH w Warszawie.

Xn



szkodliwe dla zdrowia

F+



łatwo palne



LAKMA S.A. 43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 173, Dział Sprzedaży: tel. (033) 85 21 688, fax (033) 85 10 255
LAKMA S.A. nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń.

LAKMA