



## LAKMA PROFI - ZMYWACZ DO NIEUTWARDZONEGO SILIKONU

### OPIS WYROBU, ZASTOSOWANIE

**LAKMA PROFI - Zmywacz do nieutwardzonego silikonu** jest mieszaniną związków chemicznych rozpuszczalnych w wodzie, służącą do usuwania nieutwardzonego silikonu z uszczelnianych powierzchni, narzędzi, rąk itp.

**OPAKOWANIA:** Butelka z tworzywa sztucznego a' 1 l, karnistry a' 5 l, karnistry a' 10 l.  
Na życzenie Klientów możliwe inne opakowania.

### SPOSÓB STOSOWANIA:

Zwilżyć ściereczkę, gąbkę lub ręcznik papierowy **LAKMA PROFI - Zmywaczem do nieutwardzonego silikonu**.

Zwilżoną ściereczką zetrzeć nieutwardzony silikon. W przypadku powierzchniowego utwardzenia ( lub w cienkiej warstwie ) czynność powtórzyć silniej pocierając.

**SKŁADOWANIE:** 24 miesiące od daty produkcji

**TEMPERATURA SKŁADOWANIA:** +5 do +35°C

### PODSTAWOWE PARAMETRY:

Gęstość [ g/cm<sup>3</sup> ] 0,78

Rozpuszczalność w  
innych  
rozpuszczalnikach:  
większość  
rozpuszczalników  
organicznych

### BHP i P. POŻ.:

Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Informacji Technicznej są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania preparatu, firma LAKMA nie ponosi odpowiedzialności za jakość uszczelnienia.

Chronić oczy przed kontaktem z **LAKMA PROFİ - Zmywaczem do nieutwardzonego silikonu.**

**CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!**

Środek łatwopalny!