

SPOSÓB STOSOWANIA

Przed nałożeniem **AKRYKIT**[®] u, należy dokładnie oczyścić powierzchnię z kurzu, smaru, luźnych fragmentów tynków i zapraw murarskich. Następnie zwilżyć powierzchnie wodą. Szpachlówkę nakładać na grubość 1-2 mm i pozostawić do wysuszenia. W razie potrzeby, po wyschnięciu nałożonej warstwy można nałożyć następną.

AKRYKIT[®] nakładać w



akrykit[®]

do stosowania
wewnętrznego
i zewnętrznego

LAKMA S.A.

43-400 Cieszyń, ul. Frysztańska 173
tel. (0 33) 85 12 712, 85 25 451, fax (0 33) 85 25 199
Dział Sprzedaży: tel. (0 33) 85 21 688,
85 25 188, fax 85 10 255
e-mail: lakma@lakma.com, www.lakma.com

WYDAJNOŚĆ

2-3 m²/kg w zależności
od chropowatości
podłoża

SKŁADOWANIE

12 miesięcy
od daty produkcji

ZASTOSOWANIE

AKRYKIT[®] jest wysokiej jakości, trwale elastycznym kitem szpachlowym o szerokim zastosowaniu w budownictwie. Służy do wypełniania, wyrównywania i uzupełniania ubytków powierzchni ścian zewnętrznych i wewnętrznych

nr pol./ data prod / waga netto

LAKMA



akrylowy kit szpachlowy

Atest Higieniczny nr B-1281/95 PZH

w Warszawie

Norma: TWT

PKWiU: 24.30.22-55.71

EB900100PLAKXX