

ZASTOSOWANIE

Gładź szpachlowa przeznaczona jest do wygładzania powierzchni cementowo - wapiennych, betonowych oraz płyt kartonowo - gipsowych wewnątrz pomieszczeń.

Charakteryzuje się nieznacznym skurczem objętościowym, dobrą szlifowalnością i odpornością na pękanie.

SPOSÓB STOSOWANIA

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Usunąć powłoki farb klejowych, zeszkrobać luźno trzymające się powłoki innych farb. Powierzchnie wyrównać papierem ściernym o grubej granulacji, a następnie zmyć wodą z dodatkiem szarego mydła. Podłoża wapienne zaleca się zagruntować Akrylem G Lakma. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu gładzi zaleca się zwilżyć podłoże wodą przed jej nałożeniem.

2. NANOSZENIE

Za pomocą szpachli rozprowadzić EKOPLAST w różnych kierunkach aż do całkowitego pokrycia nierówności. EKOPLAST nakładać na grubość nie większą niż 2 mm i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku większych nierówności nakładać warstwami, kolejna po wyschnięciu poprzedniej. Szlifować drobnoziarnistym papierem ściernym lub siateczką. Czas schnięcia jednej warstwy ok. 1 godz. Całkowite wyschnięcie i stwardnienie następuje po 24 godz.

3. WYKOŃCZENIE

Po wyschnięciu EKOPLAST można malować wszystkimi rodzajami farb, nakładając w miejscach szpachlowanych pierwszą warstwę farby.

PKWIU:24.30.22-60.32
NORMA TWT
Atest higieniczny nr B-1201/97 PZH w Warszawie
SKŁADOWANIE 6 miesięcy od daty produkcji
Temperatura stosowania i przechowywania: od +5 stC do + 35 stC