

# KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SP.150ML.HG.GOLD



## 1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa

|                  |                                                             |          |                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu   | : <b>SP.150ML.HG.GOLD</b>                                   | Wytwórca | : MoTip-Dupli Wol Vega B.V.<br>Wolfraamweg 2<br>8471 XC WOLVEGA<br>THE NETHERLANDS<br>Tel: +31(0)561 694400<br>Fax: +31(0)561 694431 |
| Numer produktu   | : 021616                                                    | Dostawca | : MoTip-Dupli Wol Vega B.V.<br>Wolfraamweg 2<br>8471 XC WOLVEGA<br>THE NETHERLANDS<br>Tel: +31(0)561 694400<br>Fax: +31(0)561 694431 |
| Telefon awaryjny | : ZADZWONIC POD NR+(31)(0)6<br>50673292 OR +(31)(0)29058130 |          |                                                                                                                                      |

## 2. Skład/informacja o składnikach

Substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia w rozumieniu Dyrektywy Unii Europejskiej "Dangerous Substances Directive 67/548/EEC".

| Nazwa chemiczna*                                | Nr CAS    | %      | Numer EC  | Symbol | Wyrażenia-R                |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|----------------------------|
| 1) Acetone                                      | 67-64-1   | 25-50  | 200-662-2 | F, Xi  | R11, R36, R66, R67         |
| 2) Xylene (isomer mixture)                      | 1330-20-7 | 2.5-10 | 215-535-7 | Xn     | R10, R20/21, R38           |
| 3) Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy |           | 2.5-10 | 265-185-4 | Xn, N  | R10, R51/53, R65, R66, R67 |
| 4) Toluene                                      | 108-88-3  | 2.5-10 | 203-625-9 | F, Xn  | R11, R20                   |
| 5) Propane                                      | 74-98-6   | 10-25  | 200-827-9 | F+     | R12                        |
| 6) Butane                                       | 106-97-8  | 10-25  | 203-448-7 | F+     | R12                        |

\* Limity zawodowe dawek, jeśli są dostępne, są wymienione w części 8

## 3. Identyfikacja zagrożeń

|                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zagrożenia fizyczne/chemiczne</b>    | : | Substancja skrajnie łatwo palna. Pojemnik ciśnieniowy: chronić przed światłem słonecznym i nie narazac na temperaturę przekraczającą 50°C. Nie dziurawić ani palić, nawet po użyciu. Nie rozpylać na otwarty ogień ani zarzacać się materiałami. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia, nie palić tytoniu. |
| <b>Zagrożenia ludzkiego zdrowia</b>     | : | Działa drażniaco na oczy, układ oddechowy i skórę.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Niebezpieczeństwa dla środowiska</b> | : | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 4. Pierwsza pomoc

### Pierwsza pomoc

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wdychanie</b>              | : | Jeżeli wdychano substancję, wyjść na świeże powietrze. Jeżeli osoba nie oddycha, należy zastosować sztuczne oddychanie. Jeśli oddychanie sprawia trudności, należy podać tlen. Zasięgnąć porady medycznej.                                                                                                                                                        |
| <b>Spożycie</b>               | : | NIE wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Jeżeli połkniono duże ilości tego materiału, niezwłocznie wezwać lekarza. Rozluźnić odzież, na przykład kołnier, krawat lub pasek.                                                                                           |
| <b>Kontakt ze skórą</b>       | : | W razie kontaktu należy niezwłocznie splukać skórę dużą ilością wody. Przykryć podrażnioną skórę środkiem zmiękczającym. Zdjąć skażoną odzież i buty. Splukać odzież przed ponownym użyciem. Dokładnie wyczyścić buty przed ponownym założeniem. Jeżeli osoba nie czuje się dobrze, należy skorzystać z pomocy lekarskiej i w miarę możliwości pokazać etykietkę. |
| <b>Kontakt z oczami</b>       | : | Sprawdzić i zdjąć szkła kontaktowe. Natychmiast przemywać oczy bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. Zasięgnąć porady medycznej.                                                                                                                                                                                                      |
| <b><u>Efekty i objawy</u></b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wdychanie</b>              | : | Wdychanie mgły sprayu będzie powodować podrażnienie układu oddechowego, charakteryzujące się kaszlem, dławieniem lub krótkim oddechem.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Spożycie</b>               | : | Niebezpieczne w przypadku spożycia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## SP.150ML.HG.GOLD

|                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt ze skórą</b>         | : Uczulenie produktem: Niedostępne.<br>Niebezpieczne w przypadku kontaktu ze skórą (czynnik drażniący). Zapalenie skóry charakteryzuje się swędzeniem, łuszczeniem, zaczerwienieniem lub niekiedy powstawaniem pęcherzy. |
| <b>Kontakt z oczami</b>         | : Niebezpieczne w przypadku kontakt z oczami (czynnik drażniący).                                                                                                                                                        |
| <b>Pogarszające się warunki</b> | : Nie jest znane, aby powtarzająca się czy długotrwała ekspozycja wpływała na pogorszenie stanu zdrowia.                                                                                                                 |
| <b>Informacje dla lekarza</b>   | : Dla pomocy wezwac Centrum kontroli zatruc.                                                                                                                                                                             |

## 5. Postępowanie w przypadku pożaru

### Srodki gasnicze

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpowiedni</b>                                  | : Latwopalna ciecz, nierozpuszczalna w wodzie.<br>MALY POZAR: Uzywac SUCHEGO proszku chemicznego.<br>DUZY POZAR: Uzywac zraszania woda lub mgly. Ochłodzić naczynie strumieniem wody, aby uniknąć wzrostu ciśnienia, samozapalenia lub wybuchu. Wynieść naczynia z ognia, jeśli to możliwe bez ryzyka. |
| <b>Wyjątkowe niebezpieczeństwa pożaru/wybuchu</b>  | : Moe wybuchu po podgrzaniu.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Niebezpieczne produkty rozkładu chemicznego</b> | : Produkty te to tlenki węgla (CO, CO <sub>2</sub> ). Niektóre tlenki metali. tlenki azotu (NO, NO <sub>2</sub> ...)                                                                                                                                                                                   |
| <b>Specjalne procedury pożarowe</b>                | : Strażacy powinni nosić aparaty oddechowe izolacyjne (SCBA) i funkcjonalna odzież.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ochrona strażaków</b>                           | : Należy upewnić się, że używa się zatwierdzonego/atestowanego respiratora lub jego odpowiednika .                                                                                                                                                                                                     |

## 6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Osobiste środki ostrożności</b>                                       | : Okulary chroniące przed rozpryskiem. Pełny ubiór. Maski chroniąca przed parami. Buty. Rekawice. W celu uniknięcia wdychania produktu, należy korzystać z izolacyjnego aparatu do oddychania. Zalecana odzież ochronna może nie być wystarczająca; skonsultuj się ze specjalistą PRZED posługiwaniem się tym produktem. |
| <b>Środki ostrożności ze względu na środowisko i metody oczyszczania</b> | : Zaabsorbować materiałem obojętnym i umieścić rozlany materiał we właściwym pojemniku na odpady. Należy upewnić się, że produkt nie jest obecny w stężeniach powyżej granicy ekspozycji. Sprawdzić granice ekspozycji w MSDS i u władz lokalnych.                                                                       |

## 7. Obchodzenie się z substancją i magazynowanie

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Posługiwanie się</b>             | : Nie spożywać. Nie oddychać gazem, dymami, parami lub mgłą. Nosić odpowiednią odzież ochronną. W przypadku niedostatecznej wentylacji, założyć odpowiedni sprzęt do oddychania. W przypadku spożycia, należy natychmiast szukać pomocy medycznej i pokazać pojemnik lub etykietę. Uniknąć zanieczyszczenia skóry i oczu. Trzymać z dala od niekompatybilnych materiałów takich, jak czynniki utleniające, kwasy, zasady, wilgoc. |
| <b>Przechowywanie</b>               | : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Pojemnik należy przechowywać w chłodnym, dobrze wietrzonym miejscu. Nie przechowywać powyżej 40°C (104°F).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>Materiał opakowaniowy</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zalecane użycie</b>              | : Stosować oryginalny pojemnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nieodpowiedni</b>                | : OSTRZEŻENIE Pojemnik ciśnieniowy: chronić przed światłem słonecznym i nie narazac na temperaturę przekraczającą 50°C. Nie dziurawić ani palić, nawet po użyciu. Nie rozpylać na otwarty ogień ani żarzące się materiały. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia, nie palić tytoniu.                                                                                                                                            |

## 8. Kontrola narazenia/środki ochrony indywidualnej

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Środki inżynierskie</b>       | : Zapewnić wyciągową wentylację lub inną technikę kontroli, aby utrzymać stężenie par w powietrzu poniżej ich granicznych wartości. Upewnić się, że miejsce do mycia oczu i prysznice znajdują się w pobliżu stanowiska pracy. |
| <b>Środki zachowania higieny</b> | : Rece, przedramiona i twarz należy myć po pracy ze związkami i przed jedzeniem, paleniem, korzystaniem z ustępu i przed koncem dnia.                                                                                          |

| <u>Nazwa składnika</u> | <u>Limity ekspozycji zawodowej</u>                                                                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Acetone             | <b>80/1107/EEC (Europa).</b><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup>   |
| 2) Xylene              | <b>80/1107/EEC (Europa). Skóra</b><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 221 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 442 mg/m <sup>3</sup> |
| 3) Propane             | Prosty środek duszący.                                                                                                          |
| 4) Butane              | <b>ACGIH (Stany Zjednoczone).</b><br>TWA: 800 ppm                                                                               |

### Wyposażenie ochrony osobistej

|                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Układ oddechowy.</b> | : Maski chroniąca przed parami. Należy upewnić się, że używa się zatwierdzonego/atestowanego respiratora lub jego odpowiednika . Należy nosić odpowiednią maskę, gdy wentylacja jest niewystarczająca. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SP.150ML.HG.GOLD

|               |   |                                      |
|---------------|---|--------------------------------------|
| Skóra i ciało | : | Fartuch.                             |
| Rece          | : | Rekawice.                            |
| Oczy          | : | Okulary chroniace przed rozpryskiem. |

## 9. Wlasciwosci fizykochemiczne

|                                                          |   |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan fizyczny                                            | : | Ciecz. (Aerozol.)                                                                                                                                                                   |
| Kolor                                                    | : | See Cap                                                                                                                                                                             |
| Zapach                                                   | : | Wgłowodory.                                                                                                                                                                         |
| Próg zapachu                                             | : | Najwyższa znana wartosc to 300 ppm (Acetone) Srednia wazona: 240.04 ppm                                                                                                             |
| Temperatura wrzenia                                      | : | Najniższa znana wartosc to 56°C (132.8°F) (Acetone). Srednia wazona: 70.43°C (158.8°F)                                                                                              |
| Temperatura topnienia                                    | : | Moze sie zestalac w <-30°C (-22°F) oparte na danych dla: Xylene (isomer mixture). Srednia wazona: -88.23°C (-126.8°F)                                                               |
| Gestosc                                                  | : | 1 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                 |
| Gestosc pary                                             | : | Najwyższa znana wartosc to 3.2 (Powietrze = 1) (Toluene). Srednia wazona: 1.95 (Powietrze = 1)                                                                                      |
| Cisnienie pary                                           | : | 419.895 kPa (w 20°C)                                                                                                                                                                |
| Szybkosc parowania (octan butylu = 1)                    | : | 6.1 (Toluene) w porównaniu z Eter (bezwodny).                                                                                                                                       |
| Rozpuszczalnosc                                          | : | Latwo rozpuszczalne w n-oktanol, aceton.<br>Rozpuszczalne w eter etylowy.<br>Bardzo nieznacznie rozpuszczalne w metanol.<br>Nierozpuszczalne w zimna woda, goraca woda.             |
| pH                                                       | : | 7 [Obojetny.]                                                                                                                                                                       |
| Temperatura zaplonu                                      | : | Najniższa znana wartosc to ZAMKNIETY POJEMNIK: -83°C (-117.4°F). (iso-butane)                                                                                                       |
| Niebezpieczenstwo pozarzu w obecności różnych substancji | : | Wysoko latwopalne w obecności otwartego ognia, iskier i wyladowan elektrostatycznych, ciepla.                                                                                       |
| Temperatura samozaplonu                                  | : | Najniższa znana wartosc to 430°C (806°F) (Butane).                                                                                                                                  |
| Wlasciwosci wybuchowe                                    | : | Zagrozenie wybuchem produktu w przypadku uderzenia mechanicznego: Niedostepne.<br>Nieznacznie wybuchowe w obecności otwartego ognia, iskier i wyladowan elektrostatycznych, ciepla. |
| Nizszy limit wybuchowosci                                | : | Najwiekszy znany zakres to NIZSZY: 1% GÓRNE: 15% (iso-butane)                                                                                                                       |
| Lepkosc                                                  | : | Dynamiczny: Najwyższa znana wartosc to 0.63 cP (Toluene) Srednia wazona: 0.34 cP<br>Kinetyczny: 7.1 cS (Nie majacy zastosowania (gaz). Aerozol.)                                    |

## 10. Stabilnosc i reaktywnosc

|                                  |   |                                                                                                                    |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabilnosc                       | : | Produkt jest stabilny.                                                                                             |
| Warunki, których trzeba unikac   | : | Trzyma z dala od ciepa.                                                                                            |
| Materiały, których należy unikac | : | Lekko reagujace i reagujace z srodki utleniajace kwasy zasady Korozyjne w obecności wilgoci                        |
| Niebezpieczne produkty rozkladu  | : | Produkty te to tlenki wegla (CO, CO <sub>2</sub> ). Niektóre tlenki metali. tlenki azotu (NO, NO <sub>2</sub> ...) |

## 11. Informacje toksykologiczne

### Efekty lokalne

|                        |   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podrażnienie skóry     | : | Niebezpieczne w przypadku kontaktu ze skóra (czynnik drażniacy).                                                                                                                                                                              |
| Podrażnienie oczu      | : | Niebezpieczne w przypadku kontakt z oczami (drażniacy).                                                                                                                                                                                       |
| Silna toksycznosc      | : | Duza toksycznosc po spożyciu (LD50): 2000 mg/kg [Szczur]. (Toluene).<br>Ostra trucizna skórna (LD50): >2000 mg/kg [Krik]. (Xylene (isomer mixture)).<br>Ostra toksycznosc gazu (LC50): 22 mg/l 4 godziny [Szczur]. (Xylene (isomer mixture)). |
| Toksycznosc chroniczna | : | Nie jest znane, aby powtarzajaca sie czy dlugotrwała ekspozycja wpływała na pogorszenie stanu zdrowia.                                                                                                                                        |

### Efekty specyficzne

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Działanie rakotwórcze | : | Sklassyfikowane A4 (Nie klasyfikowane dla ludzi czy zwierzat.) przez ACGIH [Acetone]. Sklassyfikowane A4 (Nie klasyfikowane dla ludzi czy zwierzat.) przez ACGIH, 3 (Nie klasyfikowane dla ludzi.) przez IARC [Xylene]. Sklassyfikowane A4 (Nie klasyfikowane dla ludzi czy zwierzat.) przez ACGIH, 3 (Nie klasyfikowane dla ludzi.) przez IARC [Toluene]. |
| Działanie mutagenne   | : | Nie mutagenne dla bakterii i/lub drozdzy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Działanie teratogenne | : | Sklassyfikowane Brak. dla ludzi [SP.150ML.HG.GOLD].                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 12. Informacje ekologiczne

Trwalosc/degradowalnosc : **BZT i ChZT:**  
ChZT jest 1 mg/kg[ dzien(dni)]. ChZT jest 1 mg/kg[ dzien(dni)].

Ekotoksycznosc : Niedostepne.

## 13. Postepowanie z odpadami

Metody likwidowania ; Likwidowanie pozostalosci ; Skazone opakowanie : Typ: Bezpieczny odpad chemiczny.  
Lokalizacja: Europe  
Klasyfikacja: 1501 04 / 1501 99D1 (( European waste catalog ))  
Usuwanie.: przez recykling  
Przechowywanie: niedostepne  
Recykling: niedostepne

Klasyfikacja odpadów : 200112

Europejski katalog Odpadów (EWC) : Niedostepne.

Niebezpieczne Odpady : Niedostepne.

## 14. Informacje o transporcie

### Miedzynarodowe przepisy transportowe

| Informacje dotyczące uregulowan prawnych | Numer UN | Wlasciwa nazwa wysylkowa | Klasa | Grupa opakowania | Etykieta                                                                              | Dodatkowa informacja                                                                      |
|------------------------------------------|----------|--------------------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa ADR/RID                            | 1950     | Dozownik w aerozolu      | 2.5F  | II               |   | -                                                                                         |
| Klasa ADN                                | 1950     | Dozownik w aerozolu      | 2.5F  | II               |  | -                                                                                         |
| Klasa IMDG                               | 1950     | AEROSOLS                 | 2     | II               |  | <b>Plany awaryjne (EmS) 2-13</b><br><b>Morski polutant</b><br><b>Nie jest polutantem.</b> |
| Klasa IATA-DGR                           | 1950     | AEROSOLS, flammable      | 2.1   | II               |  | <b>Instrukcje odnosnie pakowania</b><br><b>Y203 Ograniczona ilosc</b>                     |

## 15. Informacje dotyczace uregulowan prawnych

### Przepisy UE

Symbol(e) niebezpieczenstwa :



Klasyfikacja : Substancja skrajnie latwo palna, Substancja drazniaca

Frazy ryzyka : R12- Substancja skrajnie latwo palna.  
R36- Dziala drazniaco na oczy.  
R52/53- Dziala szkodliwie na organizmy wodne; moze wywolywac dlugo utrzymujace sie zmiany w srodowisku wodnym.  
R66- Wielokrotny kontakt moze powodowac wysuszenie i pekniecie skóry.  
R67-Opary moga powodowac sennosc i zawroty glowy.

Frazy bezpieczenstwa : S2- Przechowywac poza zasiegiem dzieci.  
S23- Nie wdychac aerozolu.  
S26- W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyc natychmiast duza ilosc wody, zwrócić sie o pomoc lekarska.  
S46- Po polknieniu skonsultowac sie natychmiast z lekarzem i pokazac opakowanie lub etykiete.  
S51- Stosowac tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

## SP.150ML.HG.GOLD

**Uzycie produktu** : Klasyfikacja oraz oznakowanie zostały wykonane zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej 67/548/EEC, 88/379/EEC, włącznie z poprawkami oraz zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.  
- Zastosowania konsumpcyjne, Używane do zraszania.

### Inne przepisy UE

**Dodatkowe wyrażenia ostrzegawcze** : OSTRZEZENIE Pojemnik ciśnieniowy: chronić przed światłem słonecznym i nie narażać na temperaturę przekraczającą 50°C. Nie dziurawić ani palić, nawet po użyciu. Nie rozpylać na otwarty ogień ani żarzące się materiały. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia, nie palić tytoniu.

**Dotykowe ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem** : Tak, dotyczy.

**Ograniczenia dyrektywy rynkowej ("Market Directive")** : Nie dotyczy.

**Klasyfikacja Statystyczna Unii Europejskiej (Kody taryfowe "Tariff Code")** :

## 16. Inne informacje

### HISTORIA

**Data wydruku** : 12-06-2003.  
**Data wydania** : 22-11-2001.  
**Data poprzedniego wydania** : Brak poprzedniej atestacji.  
**Wersja** : 2  
**Przygotowane przez** : D.Kleistra

### Informacje dla czytelnika

*Zgodnie z naszą wiedzą, informacje tu zawarte są dokładne. Jednak żaden z wymienionych tutaj dostawców ani jego oddziałów nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność przedstawionych informacji. Ostateczne określenie przydatności każdego materiału należy wyłącznie do odpowiedzialności użytkownika. Wszystkie materiały mogą spowodować nieznaną niebezpieczeństwa i powinny być ostrożnie używane. Mimo, że pewne zagrożenia zostały tu opisane, nie możemy zagwarantować, że są to jedyne istniejące niebezpieczeństwa.*