

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SP.300ML.TRENDY BLACK



1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------|---|
| Nazwa produktu | : SP.300ML.TRENDY BLACK | Wytwórca | : MoTip-Dupli Wolvega B.V. Wolfraamweg 2 8471 XC WOLVEGA THE NETHERLANDS Tel: +31(0)561 694400 Fax: +31(0)561 694431 |
| Numer produktu | : 00781 | Dostawca | : MoTip-Dupli Wolvega B.V. Wolfraamweg 2 8471 XC WOLVEGA THE NETHERLANDS Tel: +31(0)561 694400 Fax: +31(0)561 694431 |
| Telefon awaryjny | : ZADZWONIC POD NR+(31)(0)6 50673292 OR +(31)(0)29058130 | | |

2. Skład/informacja o składnikach

Substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia w rozumieniu Dyrektywy Unii Europejskiej "Dangerous Substances Directive 67/548/EEC".

| Nazwa chemiczna* | Nr CAS | % | Numer EC | Symbol | Wyrażenia-R |
|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-------------------------|
| 1) Propane | 74-98-6 | 10-25 | 200-827-9 | F+ | R12 |
| 2) Butane | 106-97-8 | 2.5-10 | 203-448-7 | F+ | R12 |
| 3) n-Butanole | 71-36-3 | 2.5-10 | 200-751-6 | Xn | R10, R22, R38, R41, R67 |
| 4) Ethylbenzene | 100-41-4 | 0-2.5 | 202-849-4 | F, Xn | R11, R20 |
| 5) propan-2-ol | 67-63-0 | 2.5-10 | 200-661-7 | F, Xi | R11, R36, R67 |
| 6) Xylene (isomer mixture) | 1330-20-7 | 2.5-10 | 215-535-7 | Xn | R10, R20/21, R38 |
| 7) Octan butylu | 123-86-4 | 2.5-10 | 204-658-1 | - | R10, R66, R67 |
| 8) 1-Methoxy-2- Propanole acetate | 108-65-6 | 2.5-10 | 203-603-9 | Xi | R10, R36 |
| 9) Ethyl acetate | 141-78-6 | 2.5-10 | 205-500-4 | F, Xi | R11, R36, R66, R67 |
| 10) Acetone | 67-64-1 | 25-50 | 200-662-2 | F, Xi | R11, R36, R66, R67 |
| 11) 2-butanone | 78-93-3 | 2.5-10 | 201-159-0 | F, Xi | R11, R36/37, R66, R67 |

* Limity zawodowe dawek, jeśli są dostępne, są wymienione w części 8

3. Identyfikacja zagrożeń

| | | |
|---|----------|---|
| Zagrożenia fizyczne/chemiczne | : | Substancja skrajnie łatwo palna. Pojemnik ciśnieniowy: chronić przed światłem słonecznym i nie narazac na temperaturę przekraczającą 50°C. Nie dziurawić ani palić, nawet po użyciu. Nie rozpylać na otwarty ogień ani żarzące się materiały. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia, nie palić tytoniu. |
| Zagrożenia ludzkiego zdrowia | : | Działa drażniaco na oczy, układ oddechowy i skórę. |
| Niebezpieczeństwa dla środowiska | : | Nie dotyczy. |

4. Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

| | | |
|-------------------------|----------|---|
| Wdychanie | : | Jeżeli wdychano substancję, wyjść na świeże powietrze. Jeżeli osoba nie oddycha, należy zastosować sztuczne oddychanie. Jeśli oddychanie sprawia trudności, należy podać tlen. Zasięgnąć porady medycznej. |
| Spożycie | : | NIE wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Jeżeli połkniono duże ilości tego materiału, niezwłocznie wezwać lekarza. Rozluźnić odzież, na przykład kołnierzyk, krawat lub pasek. |
| Kontakt ze skórą | : | W razie kontaktu należy niezwłocznie spłukać skórę dużą ilością wody. Przykryć podrażnioną skórę środkiem zmiękczającym. Zdjąć skażoną odzież i buty. Spłukać odzież przed ponownym użyciem. Dokładnie wyczyścić buty przed ponownym założeniem. Jeżeli osoba nie czuje się dobrze, należy skorzystać z pomocy lekarskiej i w miarę możliwości pokazać etykietkę. |
| Kontakt z oczami | : | Sprawdzić i zdjąć szkła kontaktowe. Natychmiast przemywać oczy bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. Zasięgnąć porady medycznej. |

Efekty i objawy

SP.300ML.TRENDY BLACK

| | |
|---------------------------------|--|
| Wdychanie | : Wdychanie mgły sprayu będzie powodować podrażnienie układu oddechowego, charakteryzujące się kaszlem, dławieniem lub krótkim oddechem. |
| Spozycie | : Niebezpieczne w przypadku spożycia. |
| Kontakt ze skórą | : Uczulenie produktem: Niedostępne. Niebezpieczne w przypadku kontaktu ze skórą (czynnik drażniący). Zapalenie skóry charakteryzuje się swędzeniem, luszczaniem, zaczerwienieniem lub niekiedy powstawaniem pęcherzy. |
| Kontakt z oczami | : Niebezpieczne w przypadku kontaktu z oczami (czynnik drażniący). |
| Pogarszające się warunki | : Nie jest znane, aby powtarzająca się czy długotrwała ekspozycja wpływała na pogorszenie stanu zdrowia. |
| Informacje dla lekarza | : Dla pomocy wezwac Centrum kontroli zatruc. |

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Srodki gasnicze

| | |
|--|--|
| Odpowiedni | : Latwopalna ciecz, nierozpuszczalna w wodzie. MALY POZAR: Użyć SUCHEGO proszku chemicznego. DUZY POZAR: Używać zraszania wodą lub mgłą. Ochłodzić naczynie strumieniem wody, aby uniknąć wzrostu ciśnienia, samozapalenia lub wybuchu. Wynieść naczynia z ognia, jeśli to możliwe bez ryzyka. |
| Wyjątkowe niebezpieczeństwa pożaru/wybuchu | : Może wybuchnąć po podgrzaniu. |
| Niebezpieczne produkty rozkładu chemicznego | : Produkty te to tlenki węgla (CO, CO ₂). Niektóre tlenki metali. tlenki azotu (NO, NO ₂ ...) |
| Specjalne procedury pożarowe | : Strażacy powinni nosić aparaty oddechowe izolacyjne (SCBA) i funkcjonalną odzież. |
| Ochrona strażaków | : Należy upewnić się, że używa się zatwierdzonego/atestowanego respiratora lub jego odpowiednika. |

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska

| | |
|--|--|
| Osobiste środki ostrożności | : Okulary chroniące przed rozpryskiem. Pełny ubiór. Maski chroniąca przed parami. Buty. Rękawice. W celu uniknięcia wdychania produktu, należy korzystać z izolacyjnego aparatu do oddychania. Zalecana odzież ochronna może nie być wystarczająca; skonsultuj się ze specjalistą PRZED posługiwaniem się tym produktem. |
| Środki ostrożności ze względu na środowisko i metody oczyszczania | : Zaabsorbować materiałem obojętnym i umieścić rozlany materiał we właściwym pojemniku na odpady. Należy upewnić się, że produkt nie jest obecny w stężeniach powyżej granicy ekspozycji. Sprawdzić granice ekspozycji w MSDS i u władz lokalnych. |

7. Obchodzenie się z substancją i magazynowanie

| | |
|-------------------------------------|--|
| Posługiwanie się | : Nie spożywać. Nie oddychać gazem, dymami, parami lub mgłą. Nosić odpowiednią odzież ochronną. W przypadku niedostatecznej wentylacji, założyć odpowiedni sprzęt do oddychania. W przypadku spożycia, należy natychmiast szukać pomocy medycznej i pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Trzymać z dala od niekompatybilnych materiałów takich, jak czynniki utleniające, kwasy, zasady, wilgoc. |
| Przechowywanie | : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Pojemnik należy przechowywać w chłodnym, dobrze wietrzonym miejscu. Nie przechowywać powyżej 40°C (104°F). |
| <u>Materiał opakowaniowy</u> | |
| Zalecane użycie | : Stosować oryginalny pojemnik. |
| Nieodpowiedni | : OSTRZEŻENIE Pojemnik ciśnieniowy: chronić przed światłem słonecznym i nie narażać na temperaturę przekraczającą 50°C. Nie dziurawić ani palić, nawet po użyciu. Nie rozpylać na otwarty ogień ani zarzacać się materiałami. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia, nie palić tytoniu. |

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

| | |
|----------------------------------|--|
| Środki inżynierskie | Zapewnić wyciągową wentylację lub inną technikę kontroli, aby utrzymać stężenie par w powietrzu poniżej ich granicznych wartości. Upewnić się, że miejsce do mycia oczu i prysznice znajdują się w pobliżu stanowiska pracy. |
| Środki zachowania higieny | Rece, przedramiona i twarz należy myć po pracy ze związkami i przed jedzeniem, paleniem, korzystaniem z ustępu i przed koncem dnia. |

| <u>Nazwa składnika</u> | <u>Limity ekspozycji zawodowej</u> |
|------------------------|---|
| 1) Propan | Prosty środek duszący. |
| 2) Butan | ACGIH (Stany Zjednoczone). TWA: 800 ppm |
| 3) n-Butanol | ACGIH (Stany Zjednoczone). CEIL: 50 ppm |
| 4) propan-2-ol | ACGIH (Stany Zjednoczone). TWA: 400 ppm STEL: 500 ppm |
| 5) Xylene | 80/1107/EEC (Europa). Skóra TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ |
| 6) Butyl Acetate | ACGIH (Stany Zjednoczone). |

SP.300ML.TRENDY BLACK

| | |
|-----------------------------------|---|
| 7) 1-Methoxy-2- Propanole acetate | TWA: 150 ppm STEL: 200 ppm 80/1107/EEC (Europa). Skóra |
| 8) Ethyl acetate | TWA: 50 ppm TWA: 275 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 550 ppm ACGIH (Stany Zjednoczone). |
| 9) Acetone | TWA: 400 ppm 80/1107/EEC (Europa). TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 2420 mg/m ³ |
| 10) 2-butanone | 80/1107/EEC (Europa). TWA: 100 ppm TWA: 300 mg/m ³ |

Wyposażenie ochrony osobistej

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Układ oddechowy. | : | Maska chroniąca przed parami. Należy upewnić się, że używa się zatwierdzonego/atestowanego respiratora lub jego odpowiednika. Należy nosić odpowiednią maskę, gdy wentylacja jest niewystarczająca. |
| Skóra i ciało | : | Fartuch. |
| Rece | : | Rekawice. |
| Oczy | : | Okulary chroniące przed rozpryskiem. |

9. Właściwości fizykochemiczne

| | | |
|--|---|---|
| Stan fizyczny | : | Ciecz. (Aerozol.) |
| Kolor | : | See Cap |
| Zapach | : | Wgłowodory. |
| Próg zapachu | : | Najwyższa znana wartość to 300 ppm (Acetone) Średnia wazona: 154.53 ppm |
| Temperatura wrzenia | : | Najniższa znana wartość to 56°C (132.8°F) (Acetone). Średnia wazona: 84.27°C (183.7°F) |
| Temperatura topnienia | : | Może się zestalać w <-30°C (-22°F) oparte na danych dla: Xylene (isomer mixture). Średnia wazona: -86.26°C (-123.3°F) |
| Gęstość | : | 1 g/cm ³ |
| Gęstość pary | : | Najwyższa znana wartość to 4.6 (Powietrze = 1) (1-Methoxy-2- Propanole acetate). Średnia wazona: 2.31 (Powietrze = 1) |
| Cisnienie pary | : | 419.895 kPa (w 20°C) |
| Szybkość parowania (octan butylu = 1) | : | Najwyższa znana wartość to 10 (Acetone) Średnia wazona: 6.56w porównaniu z Octan butylu. |
| Rozpuszczalność | : | Łatwo rozpuszczalne w n-oktanol, aceton. Rozpuszczalne w eter etylowy. Bardzo nieznacznie rozpuszczalne w metanol. Nierozpuszczalne w zimna woda, gorąca woda. |
| pH | : | 7 [Obojętny.] |
| Temperatura zapłonu | : | Najniższa znana wartość to ZAMKNIĘTY POJEMNIK: -83°C (-117.4°F). (iso-butane) |
| Niebezpieczeństwo pożaru w obecności różnych substancji | : | Wysoko łatwopalne w obecności otwartego ognia, iskier i wyladowań elektrostatycznych, ciepła. |
| Temperatura samozapłonu | : | Najniższa znana wartość to 315°C (599°F) (1-Methoxy-2- Propanole acetate). |
| Właściwości wybuchowe | : | Zagrożenie wybuchem produktu w przypadku uderzenia mechanicznego: Niedostępne. Nieznacznie wybuchowe w obecności otwartego ognia, iskier i wyladowań elektrostatycznych, ciepła. |
| Niższy limit wybuchowości | : | Największy znany zakres to NIZSZY: 1% GÓRNE: 15% (iso-butane) |
| Lepkość | : | Dynamiczny: Najwyższa znana wartość to 3 cP (n-Butanole) Średnia wazona: 0.73 cP Kinetyczny: 7.1 cS (Nie mający zastosowania (gaz). Aerozol.) |

10. Stabilność i reaktywność

| | | |
|---|---|--|
| Stabilność | : | Produkt jest stabilny. |
| Warunki, których trzeba unikać | : | Trzyma z dala od ciepła. |
| Materiały, których należy unikać | : | Łatwo reagujące i reagujące z środkami utleniającymi kwasy zasady Korozyjne w obecności wilgoci |
| Niebezpieczne produkty rozkładu | : | Produkty te to tlenki węgla (CO, CO ₂). Niektóre tlenki metali. tlenki azotu (NO, NO ₂ ...) |

11. Informacje toksykologiczne

Efekty lokalne

- Podrażnienie skóry** : Niebezpieczne w przypadku kontaktu ze skórą (czynnik drażniący).
Podrażnienie oczu : Niebezpieczne w przypadku kontakt z oczami (drażniący).

Silna toksyczność

- : Duża toksyczność po spożyciu (LD50): >2000 mg/kg [Szczur]. (n-Butanole).
 Ostra trucizna skórna (LD50): >2000 mg/kg [Krlik]. (Xylene (isomer mixture)).
 Ostra toksyczność gazu (LC50): 2000 ppm 4 godziny [Szczur]. (Octan butylu).
 Ostra toksyczność par (LC50): >20 mg/l 4 godziny [Szczur]. (propan-2-ol).
 Ostra toksyczność pyłu (LC50): 8000 ppm 4 godziny [Szczur]. (n-Butanole).

Toksyczność chroniczna

- : Nie jest znane, aby powtarzająca się czy długotrwała ekspozycja wpływała na pogorszenie stanu zdrowia.

Efekty specyficzne

- Działanie rakotwórcze** : Sklasyfikowane A4 (Nie klasyfikowane dla ludzi czy zwierząt.) przez ACGIH, 3 (Nie klasyfikowane dla ludzi.) przez IARC [Xylene]. Sklasyfikowane A4 (Nie klasyfikowane dla ludzi czy zwierząt.) przez ACGIH [Butyl Actetate]. Sklasyfikowane A4 (Nie klasyfikowane dla ludzi czy zwierząt.) przez ACGIH [Acetone].
Działanie mutagenne : Nie mutagenne dla bakterii i/lub drożdzy.
Działanie teratogenne : Sklasyfikowane Brak. dla ludzi [SP.300ML.TRENDY BLACK].

12. Informacje ekologiczne

- Trwałość/degradowalność** : **BZT i ChZT:**
 ChZT jest 1 mg/kg[dzień(dni)]. ChZT jest 1 mg/kg[dzień(dni)].
Ekotoksyczność : Niedostępne.

13. Postępowanie z odpadami

- Metody likwidowania ; Likwidowanie pozostałości ; Skazone opakowanie** : Typ: Bezpieczny odpad chemiczny.
 Lokalizacja: Europe
 Klasyfikacja: 1501 04 / 1501 99D1 ((European waste catalog))
 Usuwanie.: przez recykling
 Przechowywanie: niedostępne
 Recykling: niedostępne

- Klasyfikacja odpadów** : 200112

- Europejski katalog Odpadów (EWC)** : Niedostępne.

- Niebezpieczne Odpady** : Niedostępne.

14. Informacje o transporcie

Międzynarodowe przepisy transportowe

| Informacje dotyczące uregulowań prawnych | Numer UN | Właściwa nazwa wysyłkowa | Klasa | Grupa opakowania | Etykieta | Dodatkowa informacja |
|--|----------|--------------------------|-------|------------------|---|--|
| Klasa ADR/RID | 1950 | Dozownik w aerozolu | 2.5F | II |  | - |
| Klasa ADN | 1950 | Dozownik w aerozolu | 2.5F | II |  | - |
| Klasa IMDG | 1950 | AEROSOLS | 2 | II |  | Plany awaryjne (EmS) 2-13 Morski polutant Nie jest polutantem. |
| Klasa IATA-DGR | 1950 | AEROSOLS, flammable | 2.1 | II |  | Instrukcje odnośnie pakowania Y203 Ograniczona ilość |

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Przepisy UE

Symbol(e) niebezpieczeństwa :



Klasyfikacja : Substancja skrajnie łatwo palna, Substancja drażniaca

Frazy ryzyka : R12- Substancja skrajnie łatwo palna.
R36- Działa drażniaco na oczy.
R66- Wielokrotny kontakt może powodować wysuszenie i pęknięcie skóry.
R67- Opary mogą powodować senność i zawroty głowy.

Frazy bezpieczeństwa : S2- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
S23- Nie wdychać aerozolu.
S26- W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.
S46- Po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.
S51- Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Użycie produktu : Klasyfikacja oraz oznakowanie zostały wykonane zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej 67/548/EEC, 88/379/EEC, włącznie z poprawkami oraz zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.
- Zastosowania konsumpcyjne, Używane do zraszania.

Inne przepisy UE

Dodatkowe wyrażenia ostrzegawcze : OSTRZEŻENIE Pojemnik ciśnieniowy: chronić przed światłem słonecznym i nie narażać na temperaturę przekraczającą 50°C. Nie dziurawić ani palić, nawet po użyciu. Nie rozpylać na otwarty ogień ani żarzące się materiały. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia, nie palić tytoniu.

Dotykowe ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem : Tak, dotyczy.

Ograniczenia dyrektywy rynkowej ("Market Directive") : Nie dotyczy.

Klasyfikacja Statystyczna Unii Europejskiej (Kody taryfowe "Tariff Code") :

16. Inne informacje

HISTORIA

Data wydruku : 12-06-2003.

Data wydania : 22-11-2001.

Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniej atestacji.

Wersja : 2

Przygotowane przez : D.Kleistra

Informacje dla czytelnika

Zgodnie z naszą wiedzą, informacje tu zawarte są dokładne. Jednak żaden z wymienionych tutaj dostawców ani jego oddziałów nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność przedstawionych informacji. Ostateczne określenie przydatności każdego materiału należy wyłącznie do odpowiedzialności użytkownika. Wszystkie materiały mogą spowodować nieznane niebezpieczeństwa i powinny być ostrożnie używane. Mimo, że pewne zagrożenia zostały tu opisane, nie możemy zagwarantować, że są to jedyne istniejące niebezpieczeństwa.